

食品干燥设备 气流式烘干机 滚筒烘干机

产品名称	食品干燥设备 气流式烘干机 滚筒烘干机
公司名称	郑州通达机械有限公司
价格	39600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:T&D/通达 型号:600*6000
公司地址	郑州市金水区花园路39号4号楼24层2401号
联系电话	13523094678 13598875438

产品详情

【滚筒式烘干机】

一、烘干机适用范围

烘干机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。回转烘干机对物料的适应性强，可以烘干各种物料，且设备操作简单可靠，因此烘干机设备得到普遍采用。

二、烘干机特点

烘干机对物料的适应性强，可以烘干各种物料，且设备操作简单可靠，故得到普遍采用。

三、烘干机工作原理

烘干机是物料加热干燥装置。同轴套列的回转筒体中的物料由螺旋叶片和间断螺旋扬料板在内外筒体间折返和扬料过程中得到烘干。套筒套列结构使烘干机长度可成倍缩短，由于散热面大幅减少，以致热耗降低，而倍增的热交换面使热效大大提高。对不能触烟的物料，h系列回转烘干机在内外筒中分别提供内烟管和环形烟管，各烟管间用径向烟道沟通，同样高效节能。

矿用烘干机的工作原理：在物料进行烘干时候，应根据不同的物料选择不同的物料选择不同的烘干方式，在烘干过程中要注意的几个因素，首先是需要在干燥过程气化的水量，燃料的消耗量，空气消耗量，排出废气量，据此选定干燥机，鼓风机，引风机，除尘器，等设备和确定燃烧室面积及备煤，除灰方式。干燥设备/烘干设备的选择主要应考虑被干燥物料的特性以及对干燥产品含水率的要求等，烘干机的处理量通常应用气化强度来表示，气化强度系指的是干燥机的单位容积每小时汽化水量，烘干机处理各种物料的气化强度，在正常的操作过程中，为防止筒体出口处气体流速过快，造成粉料流失，故限制流速不应超过 2 - 3 m/时，因此要根据计算求得废气量。进入烘干筒的烟道的气的湿含量及热含量

，空气在燃烧室和混合室中加热量上升到一定高度，相对湿度也相应的降低到一定的湿度，燃煤和随带水蒸气湿含量可以然计算方式算出。

五、干燥机构成：

1、筒体；2、前辊圈；3、后辊圈；4、齿轮；5、挡辊；6、拖辊；7、小齿轮；8、出料部分；9；扬板；10、减速机；11、电机；12、热风道，13、进料溜槽；14、炉体等部分组成,另外可根据用户需求设计煤气发生炉、燃烧室或配套提升机、皮带输送机、定量给料机、旋风除尘器、引风机等。

六、烘干机技术参数：

产品规格 (m)	处理能力 (t/h)	电机型号功率 (kw)	减速机型号	入料水分 (%)	燃料煤热值	出料水分 (%)	重量 (t)
0.6x6	0.5-1.0	m160m-6 3	zq200 -25	25 ± 5	5500	13	2.9
0.8x8	0.8-2.0	m160m-6 4	zq250 -25	25 ± 5	5500	13	3.5
1.0x10	1.0-2.5	m160m-6 5.5	zq250 -25	25 ± 5	5500	13	5.6
1.2x10	2.5-3	m160m-6 7.5	zq350 -25	25 ± 5	5500	13	14.8
1.5x14	7-9	y180l-6 15	zq400 -31.5	25 ± 5	5500	13	17.8
1.5x18	9.5-12	y180l-6 15	zq400 -31.5	27 ± 5	5500	13	21.2
1.8x14	12-17	y200l-6 18.5	zq400 -31.5	25 ± 5	5500	13	48.2
1.8x18	14-18	y200l1-6 18.5	zq400 -31.5	27 ± 5	5500	13	53
2.0x18	18-22	y200l2-6 22	zq50 -31.5	25 ± 5	5500	13	57
2.0x20	18-23	y200l2-6 22	zq50 -31.5	30 ± 5	5500	13	61
2.2x18	21-25	y200l2-6 22	zq65 -31.5	27 ± 5	5500	13	64
2.2x20	22-25	y225m-6 30	zq65 -31.5	30 ± 5	5500	13	66
2.4x20	25-29	y225m-6 30	zq75 -31.5	27 ± 5	5500	13	68
2.4x22	26-30	y225m-6 30	zq75 -31.5	30 ± 5	5500	13	70
2.6x20	28-33	y250m-6 37	zq85 -31.5	25 ± 5	5500	13	74
2.6x24	29-35	y250m-6 37	zq85 -31.5	30 ± 5	5500	13	78
3.0x20	45-50	y280s-6 45	zq100 -31.5	25 ± 5	5500	13	82
3.0x25	50-55	y280s-6 55	zq100 -31.5	25 ± 5	5500	13	104

致力于烘干机的研究和生产多年，对烘干机常见的问题、故障处理、维护、技术参数分析等都有独特的见解，如您有关于烘干机的问题需要了解可以联系我们。我们会给大家做详细的分析。另外提醒您：购买烘干机设备一定要慎重，有什么疑问可以拨打【13523094678】咨询了解更多相关的设备知识，对设备及厂家有了充分了解以后再购买，以免上当受骗。

【三筒烘干机】

一、组合式烘干机。采用欧洲最新节能技术——镶钳式结构。内筒、中筒及外筒形成一个自保温

结构体。特殊的热工设计理念，消除风洞热量损耗，增加热交换面积和单位容积蒸发强度，节能效果佳。符合国际创建环境友好型，资源节约型社会的政策，是替代传统的环保节能型产品。该设备用于烘干石榴沙、黄砂、矿渣、粘土等原材料，广泛应用于建材、化工、铸造等行业，可适应煤、油焦气等多种燃料。

二、技术参数:

【服务宗旨】

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：

易损件除外一年内质量保证！

电话：13523094678 李先生

qq: 951799289 货到付款

本产品的加工定制是是，品牌是T&D/通达，型号是600*6000，功率是2.2（w），转速是12（r/min），水分蒸发量是1（kg/h），规格是600，额定功率是2.2，洗涤容量是30000，脱水容量是50