

8吨燃煤锅炉专用袋式除尘器，空气净化设备

产品名称	8吨燃煤锅炉专用袋式除尘器，空气净化设备
公司名称	济南隆洋沐森商贸有限公司
价格	145000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:袋式除尘器 林格曼黑度:1级
公司地址	山东省济南市章丘区刁镇惠诚花园小区5幢3单元506阁楼（注册地址）
联系电话	0531-83521217 13181704064

产品详情

脉冲除尘器简介：

该系列产品适用于水泥、粮食加工、建材、冶金、化工、电力、医药制造、机械制造、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。

dmc脉冲袋式是出现较早的一种小型除尘器，其特点是在原机械控制脉冲袋式除尘器的基础上省去了机构复杂，工作性能不稳定的控制器和控制阀，直接采用电磁阀控制脉冲阀工作。具有结构简单，操作稳定可靠特点，维护保养方便快捷。

脉冲除尘器特点：

1、脉冲喷吹袋式除尘器是以压缩空气为清灰动力，利用脉冲喷吹机构在瞬间放出压缩空气，诱导数倍的二次空气高速射入滤袋，使滤袋急剧膨胀，依靠冲击振动和反向气流而清灰的袋式除尘器，处理风量大、清灰效果好、除尘效率高。

2、除尘设备采用连续运行方式，为提高设备性价比，与其它厂家相应设备对比后的优势在于，增加一大跨度斜挡板。斜挡板把净气室、含尘气体室隔开，并起导流作用；大颗粒粉尘碰撞斜挡板后被分离，直接落入灰斗，对滤袋起到了保护作用。使滤袋寿命大大延长，除尘效率明显提高。喷吹管装置具有软性联接，安装、更换滤袋方便，侧面设有检修门，外观美、性能好，观察、维修方便，设备运行安全可靠

。3、电磁脉冲阀，采用双膜片结构，具有控制灵敏、效率高、寿命长等优点。

4、滤袋采用优质涤纶针刺毡滤料制作，它不但能提高过滤风速，降低设备运行阻力，而且能避免因结露造成粉尘粘结在滤袋上不易清除等现象。可根据用户需求提供高温、中温、常温滤料和各种微孔覆膜滤料，以及各种防油、防静电等功能性国产、进口滤料。5、袋笼设计（圆形）坚固可靠，使用寿命长；模具化生产程度高，成型加工后进行去毛刺处理，并进行镀锌防腐处理。可根据用户需要提供不锈钢袋笼。6、以高性能的脉冲除尘器控制系统,辅之进口差压监测装置,达到了最优化硬件配置，多年除尘产品的生产经验，使我们编制程序时考虑问题更全面，更加切合实际。产品性能优良，故障率低。

脉冲除尘器结构：

该设备主要有以下部分组成：（1）箱体：包括袋室、预收尘室、净气室、多孔板、滤袋、滤袋骨架、检修门。箱体设计耐压5000pa。（2）出风系统：包括风机、风机配用电机。（3）喷吹系统：主气管、喷吹管、脉冲阀、控制仪。（4）进气的排灰部分有两种形式：一种为标准带灰斗式，另一种为敞开法兰式。

脉冲除尘器工作原理：

含尘气体由除尘器中部进风口进入箱体内，部分较粗颗粒的粉尘由于受到重力等影响因素的作用，直接沉降到灰斗内，另一部分经滤袋过滤后的粉尘附着在滤袋的外表面上，洁净气体则透过滤袋，从上箱体的出气口排除。随着滤袋上粉尘的积聚不断增加，除尘器内部的阻力上升，当达到预定的阻力范围时（1.0-1.2kpa），控制仪指令电磁阀启动，脉冲阀工作，并通过喷吹管向各排滤袋进行喷吹，使滤袋瞬时急剧膨胀，抖落滤袋外表面的粉尘，掉入下部灰斗，经由输灰装置和卸料阀排出。

脉冲除尘器安装案例：

脉冲除尘适用技术条件：

1、过滤风速：过滤风速大小主要由含尘气体浓度和粉尘性质两个因素决定，一般在常温下当含尘质量浓度为 $15\text{g}/\text{m}^3$ 以下时，过滤速度宜在 $1.5\text{-}2\text{m}/\text{min}$ 。对于有粘性、粒度较细、密度较小的粉尘，如滑石粉、炭黑、面粉等粉尘，其过滤风速可以取更低些。

2、脉冲喷吹周期和喷吹速度选择：脉冲喷吹周期与进入除尘器气体含尘浓度大小，过滤风速及清灰用气源压力大小等因素有关，浓度大，过滤风速高或喷吹压力低时，周期可选择短些，反之，周期可适当延长。如果喷吹清灰气源压力在 400kpa 以上时，脉冲周期可按 $10\text{-}30\text{min}$ 确定。

3、本机承受压力不大于 3.5kpa 。

4、除尘器本体不带检修平台，如有特殊要求配置，请提供位置要求，便于设计时考虑。

5、本机工作时要求气源稳定，并经过油水分离器过滤后方可使用。我们的优势：物流信息：我公司对于发往全国各地的货物给客户提供物流运输，运费由双方议定，公司为客户利益着想一般都是回程车，这样费用相应的低一些，发货时随机携带本公司产品说明书和货物清单各一份，请各位新老客户提货时，务必按清单提货，当着物流人员面点清货物，如有什么差错，请及时与我公司负责人电话联系，确保尽快的问题，避免不必要的麻烦和其他误会。安装人员会在客户收到货物两天之内到达对方公司进行指导安装，让客户早日投入生产，早日创造效益，济南华晨宏业愿为您早日走上致富之路助一臂之力。

公司售前售后服务保障：客户购设备前，公司免费派工程技术人员到现场为用户规划场地、设计最佳流程方案，购机后，公司指派有经验有能力的专业售后服务人员，到达现场知道客户安装调试，协助客户规划和管理设备，直到用户满意为止。售前：1) .根据客户实际需求为客户配置相对应型号的设备；2) .根据客户的特殊需求定制相应产品；3) .公司可派工程技术人员到用户现场规划场地、设计最佳流程和方案；售后：1) .根据购货合同，我公司可派工程技术人员免费指导安装调试；2) .公司长年优惠供应机器易损件；3) .收集客户反馈意见，及时制定实施方案，解决客户实际问题。

4) .设备整机一年保修，终身维护

5) .山东地区24小时内到现场维修，外省3天之内赶往现场维修

“济南华晨”以一流的质量和一流的售后服务，视质量为生命，以信誉求发展，愿与天下客户共同发展，携手共创辉煌。济南华晨宏业机械设备有限公司期待为竭诚为您服务！！

公司联系方式：

本产品的加工定制是是，类型是袋式除尘器，林格曼黑度是1级，品牌是华晨，脱硫率是90（%），除尘率是99.9（%），阻力损失是 < 1200（Pa），出口含尘浓度是 < 50（g/Nm³），使用温度范围是 < 120（），处理风量是3000-100000（m³/h），过滤速度是1.2（m/min），规格是规格齐全欢迎咨询订购