建筑工程专用JS搅拌机 强制混凝土生产搅拌机

产品名称	建筑工程专用JS搅拌机 强制混凝土生产搅拌机
公司名称	郑州冠耀机械设备有限公司
价格	24900.00/个
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:工程建筑 物料类型:固-液
公司地址	郑州市中原区须水街道三十里铺村
联系电话	15981973252 15003831324

产品详情

郑州冠耀机械设备有限公司

js系列搅拌机为强制双轴卧式混凝土搅拌机，该机具备了单机独立作业和与pld系列配料机组成简易式混凝土搅拌站的优越性，还可为搅拌站提供配套主机。js系列搅拌机适用于各类大、中、小预制构件厂及公路、桥梁、水利、码头等工业及民用建筑工程，可搅拌干硬性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土、轻骨料混凝土及各种砂浆，是一种高效率机型，应用非常广泛。

js系列搅拌机产品设计结构合理,布局新颖,使用维修方便,支腿部分高度设计为:js500为1500mm,js750为1600mm,js1000为3500mm和4000mm,js1500和js2000为4500mm,用户可自配翻斗车,自卸车,搅拌车使用,同时还可根据用户特殊要求进行改制,以满足用户需要.搅拌机使用须知：

在使用前应进行一次空运转试机，在试机前应先检查机台全部连接件的坚固程度，尤其是轴承部位是否在运输途中是否有松动，闭合总开关，通入电源，进行空运转试机。2.空运转试机试验。未发现不正常的响声、轴承档发高热，等不良现象的情况下，才可使搅拌机投入生产。3.在使用中如发现机器震动异常或发出不正常怪声，应立即停掉搅拌机进行全面检查。4.使用负荷不要过大，一般以电动机的负荷来测定，用380v电动机在搅拌物料时的重载电流，以不超过6安培为正常，如超过负荷应立即减少搅拌容量。5.管理人员必须熟悉搅拌机的技术性能、内部构造、控制结构及使用原理。运转期间不得离开工作地点，防止发生故障而损坏机件，以保证安全生产为前提。

js混凝土搅拌机各型号技术参数

参数\\型号	js500	js750	js1000	js1500
出料容量	500l	750l	1000l	1500l
进料容量	800l	1200l	1600l	2400l
生产率	≥25m3/h	≥37.5m3/h	≥50m3/h	≥75m3/h
骨料最大料径(卵石/碎	80/60mm	80/60mm	80/60mm	80/60mm

石)					
搅拌叶片	转速	35r/min	31r/min	25.5r/min	25.5r/min
	数量	2×7	2×7	2×8	2×10
搅拌电机	型号	y180m-4	y200l-4	t225s-4	y225m-4
	功率	18.5kw	30kw	37kw	45kw
卷扬电机	型号	yez132s-4-b5	yez132m-4-b5	yez160s-4	yez180l-4
	功率	5.5kw	7.5kw	11kw	18.5kw
水泵电机	型号	50dwb20-8a	65dwb35-5	kqw65-100l	kqw65-100l
	功率	750w	1.1kw	3kw	3kw
料斗提升速度		18m/min	18m/min	21.9m/min	23m/min
外形尺寸(长×宽×高)	运输状态	3050×2300×2680mm	3650×2600×2890mm	4640×2250×2250mm	5080×2250×2440mm
	工作状态	4461×3050×5225mm	4951×3650×6225mm	8765×3436×9540mm	9645×3436×9700mm
整机重量		4000kg	5500kg	8700kg	11130kg
卸料高度		1500mm	1600mm	2700 & 3800mm	3800mm

产品质量：易损件除外 质量保证一年！

【温馨提示】网站中标识的产品价格和图片仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈.

电话：0371-86007070

传真：0371-86007070

手机：15003831324

邮箱：491423724@qq.com

本产品的搅拌机类型是强力搅拌机，应用领域是工程建筑，物料类型是固-液，适用物料是混凝土，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是冠耀，型号是JS500，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是鼓筒型，每次处理量范围是出料300-500L（L），装置方式是固定式，电机功率是18（Kw），生产能力是750（L），转速范围是30（r/min），料桶容量是500（L）