

# 新款生产建筑钢筋加工设备 预应力钢筋机械

产品名称	新款生产建筑钢筋加工设备 预应力钢筋机械
公司名称	郑州宝珀机械设备有限公司
价格	3700.00/个
规格参数	品牌:宝珀 型号:GQ40 产品别名:液压剪电动切铁机断铁机切圆钢机器
公司地址	郑州市中原区中原中路171号11号楼综合楼2单元14层1408号
联系电话	15093051113 13938437688

## 产品详情

生产建筑钢筋加工设备 预应力钢筋机械 gq40型钢筋切断机产品特点：

- 1、体积小、质量好、结构紧凑、紧实可靠。
- 2、润滑性能好：采用箱式封闭结构，齿轮飞溅润滑，依次加油连续作业可用上一个月以上。油面应不低于油标刻度尺线，使机器始终处于良好润滑状态
- 3、功能耗损少：因润滑条件改善，齿轮轴端采用滚动轴承，于同类型切断机相比与同类型切断机相比同负载时功率可降低三分之一。
- 4、移动方便：前轮转向，机动灵活，维修方便。
- 5、本机配置优质零构件，加重机壳，重型大带轮 70斤 、加厚侧盖、采用调脂曲轴、调脂曲轴轮、配置段打刀座、加重连杆、铜曲轴瓦、国标4kw线电机、全封护罩、刚离合轴套、加重脚轮、加厚上盖板带工具箱、20a德力西电器带热继电器、优质三角带、优质轴承、加厚刀片、加厚压刀版、优质切刀、镀光两用离合杆。

gq40钢筋切断机参数：

切断钢筋直径：6/40(钢筋抗拉程度ub 450mpa以下 )

切断扁钢最大规格：70 × 15

切断方钢最大规格：32 × 32

切断角钢最大规格：50 × 50

切刀公称冲程：34

连续切断次数32次/min

电机功率：4kw电压、380v转速：2880r/min

外形尺寸：1250 × 500 × 730mm

整机质量：400kg

钢筋直径在20mm上下同时切断根数推荐表

钢筋直径mm	6-8	9-13	4-18	19-20	20以上
每次切断根数	6	5	3	2	1

注：切断低合金螺纹钢时最大直径不大于36mm

gq40钢筋切断机机器主要构造：由行走轮组、转动结构、机体、离合装置、刀头、刀座等组成。

传动系统、电动机带，传动使大皮带轮转动，而在同一轴上的连轴齿轮与大齿轮吻合，轴连轴齿轮又与曲轴游动大齿轮吻合，传递给曲轴的扭动力带动剪切连杆，推动剪刀刀座进行剪切。

gq40钢筋切断机维护保养及润滑

- 1、及时清理各部位尘垢、杂物.
- 2、经常查看机体内油面是否在油标下刻线之上.
- 3、机器如长时间停止工作时，需将电动机拆下.
- 4、首次加油使用一个月后应更换新油，使用6个月后会应给各轴承加一次钙基润滑脂(黄油).

以上是gq40钢筋切断机的详细信息，如果您对gq40钢筋切断机的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取gq40钢筋切断机的最新信息。

我公司同类产品还有：6-14新型废旧钢筋调直机，cgq-120型槽钢剪断机，cgq-180型槽钢剪断机，gq40加强钢筋切断机，gq40型钢筋切断机，gq50钢筋切断机，gq50型钢筋切断机，gq60型钢筋切断机，gtq6-12钢筋调直切断机，wy4-12型钢筋校直切断机，wy5-12型多轮钢筋校直切断机，yq-60型圆钢钢筋切断机，yq-70型圆钢钢筋切断机

郑州宝珀机械设备有限公司电话：139-3843-7688

联系人：王经理

郑州宝珀机械有限公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，宝珀机械视质量为生命，以用户为上帝。用户就是我们的一切。我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为您服务。

本产品的品牌是宝珀，型号是GQ40，产品别名是液压剪电动切铁机断铁机切圆钢机器，产品用途是螺纹钢线材钢材盘螺钢丝钢绞线钢丝绳，种类是钢筋切断机，规格是40型,42型,45型,50型,扁钢专用,角钢专用,圆面钢筋专用，设备适用类型是直螺纹滚丝加工地脚螺栓楼房地基钢结构桥梁施工下料加工场，加工钢材规格是三级螺纹钢碳素钢丝16mm圆钢35#铬钼圆钢、三级螺纹钢碳素钢22mm圆钢35#圆钢