

全新多功能钢管调直一体机

产品名称	全新多功能钢管调直一体机
公司名称	任县诺宜机械厂
价格	18000.00/个
规格参数	品牌:诺宜 型号:yc-48 产品别名:脚手架调直机
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇东黄庄村
联系电话	13931919914

产品详情

商品特点：1、安全：共同的机罩规划，构造安全，领先合理。2、高效：无需频频调整钢刷，除垢、校直、除锈、油漆一次成型。3、便利：只需2人操作，操作便利，保养便利，移动便利。4、环保：主动的除尘设备大大改进操作者的操作环境。

该机为修建架子管清理用专用机械，可一次性完结调直、除锈、油漆多项操作，对钢管无拉长减薄表象。该机构造紧凑、操作简略、移动便利、是架子管保养得首选商品。

技术参数：

- 1、适用钢管直径： 48- 51
- 2、钢管进给速度：12米/分
- 3、钢管调直参数：调直弯管(0° -85° 弯管) 调直作用: 3°
- 4、除锈方法：双钢丝刷360° 正反方向高速旋转方法
- 5、主机功率：4kw
- 6、外形尺寸：长2700*宽800*高1200
- 7、主机重量：800kg

钢管调直机 钢管调直机是用于调直修复在建筑施工中弯曲变形的钢管，调直后的钢管表面无压痕、缩径现象，优于建设部制定的标准（每米弯曲度少于千分之一）。钢管调直机是建筑施工企业、建筑钢管租赁企业、脚手架施工单位的理想机械设备。 钢管调直机由调直系

统、除锈机、刷漆箱三部分紧密的结合在一起，可以单独调直，也可以进行钢管调直除锈双项功能作业，如果需要给钢管刷漆做标记也可以同时完成。标配4kw电机功率输出，稳定高效；机械滚轮（高温淬火）滚压式调直，持久耐用。 钢管调直机特点： 1、本机采用机械传动，结构合理、性能稳定、操作简便。 2、多功能一体化，（调直、除锈、刷漆）随机组合，满足多样化需求，省时、省力、高效。 3、机械速度可以变速调节，脚手架钢管调直范围：48-51mm 4、运行平稳，低噪音，移动方便。 钢管调直机的安装、使用和维护：

- 1、开机条件：三相电，务必加足量的齿轮油和黄油。
- 2、为保证钢管调直机稳定持久运行，请仔细阅读产品使用说明书后进行操作，有条件的话派专人负责机器操作；
- 3、厂家建议请勿随意调整外侧螺丝松紧，出厂时已调好；
- 4、每天钢管油漆箱运行完毕后，为保证以后使用请及时用松香水清洗。

脚手架管经露天高低温潮湿，导致生锈壁厚减薄以及运输、拆卸、施工中部分弯曲或被压扁形。6米管每天最低可损耗1分钱，一年高达3元多。一吨管40支年耗百余元，一千吨管每年至少有12余万元的自然流失。众所周知，钢管有效寿命在3-4年，循环修复可达10年以上。然而钢管属圆形端面，用人工修复却力不从心，带有锈污刷漆，易脱落寿命短。如对年久失修钢管不舍的更新和凑合使用，对安全带来极大隐患。施工中因脚手架倒塌事故屡有发生，工程监理部门也不所允许。市场现状：目前市场仍然是多年前几种强制性棘轮式调直除锈刷漆机型，不但价位高。但只能对大中弯调直除锈，对小弯、硬弯，旁弯不均的钢管却无所适从。尤其被轻微压扁形的根本不能进入以及对旧钢管凸出部位被切屑损伤缺点。钢管屡次截为横撑短管用浪费极大。标准48架子管壁厚为3.5，但多数却不足3mm.管壁减薄和经过多轮回使用以及凹凸处对管卡扣不适宜而导致钢管抗压力，抗拉强度，支撑力度大大降低。然而，增加的不安全因素往往来自于薄弱环节而扭曲，断裂、脱落等。因此，为安全施工节省成本延长寿命，对脚手架管修复实属当务之重。新机型问世是荟萃众多用户多年经验推荐而创新。由于购进钢管年次、批次、新旧程度不一和架子管被压弯的毕竟较少，该机分二个工作区，三功能可同时使用又可相互交叉或分别单项作业。实施了大中弯、小弯、硬弯，旁弯和轻微被压扁形的均可调直除锈，减震除锈凸处无损伤，凹处清理效果好。具体特点：一、分体式液压调直，平台设有三部分24mm半径折叠修复模块，大中弯一次一米。小弯、硬弯、旁弯一次70厘米，局部轻微压扁管一次复圆20厘米，每次完成仅需2秒。彻底解决了棘轮式只能对大弯中弯调直除锈，改变了脚踏式电磁阀推动调直而不灵敏不能分离和易损坏的弊端。二、自动除锈由30支钢丝绳毛刷将钢管包围，铁锈、粘固灰渣均可清理干净，由于减震作用，可长时间保持钢刷力度和延长3-4倍频繁调整刷毛的麻烦。1-6米钢管均可单独自动除锈也可与刷漆同时一次性完成，管长6米仅需50秒。改变了直顶式除锈钢刷不能减震和对旧管凸高部位造成损伤和凹低部位清理不到以及效率低的缺点。三、跟进式自动刷漆装置，可单项作业和与除锈同时使用，实施了油漆无飞溅，点滴不浪费，油漆层面过滤均匀而无流淌无空缺等现象。抽插式油漆毛刷，调整清洗非常简单。工作完毕剩漆放开油阀回收油桶，解决了挖斗式和滚筒式上漆倒泄飞溅不均和效率低等问题。四、用户最关心的效率，效果，质量售服等问题：早在产品设计预料之中，例如：调直所用力需1吨左右，该设计为10吨。除锈刷漆等传动部位均采用超范围设计。采用国标铜线135转子电机。该机唯一易损件刷毛，可利用直径13-14mm废旧钢丝绳自制，无齿锯切割10公分电焊烧接即可。产品自推向市场，倍受用户好评。坦率说即是有点小问题，电话指导和看详细说明书即可解决。

注意事项：应把机械设备安装要求放置（特殊设备会有专人指导安装），机器运转时，严禁打开防护罩或其他防护设备，打开配电器时，须切断电源，机器无人看管时，须切断电源。

相关服务：1、客户须准备好机械使用之环境，如电力需求、电源稳压、水平地基等机械设备使用环境。

2、派遣技术人员负责机器之安装、调试与培训工作。

售后支持：1、设备运到贵司后，我公司派技术人员到现场进行安装调试及运行直到设备正常运转，并免费负责对用户操作人员进行培训。培训内容为：设备操作、设备维护、设备检修等项目。

2、机器提供壹年保修服务。机器在保修期内，除了天灾、人为疏忽或其它非人之因素而系零件之易损或品质引起之故障，均可得到免费之修理或更换。质保期内如出现设计、设备安装等方面质量问题，我公司24小时内响应，并及时派技术人员免费到现场处理故障。

3、对设备做终身有偿服务，提供备品、备件，解决您的后顾之忧。

备注：以上保修期时间从货物到厂后开始算起。

【合作流程】

1，联系我公司，我们将了解您的详细需求，确定此机型是否适用您的产品，如不适用可以为您的产品为配置；

2，需求了解清楚，机械设备的型号确认后，运营部业务员报价；

3，价格商量合适后，双方签署合同，安排后续的加工生产和配送流程

本产品的品牌是诺宜，型号是yc-48，产品别名是脚手架调直机，产品用途是脚手架钢管调直刷漆除锈，种类是钢管调直机