

# JS500混凝土搅拌机 双卧轴强制式搅拌机

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | JS500混凝土搅拌机 双卧轴强制式搅拌机                  |
| 公司名称 | 郑州能威机械设备有限公司                           |
| 价格   | 28000.00/个                             |
| 规格参数 | 搅拌机类型:强力搅拌机<br>应用领域:工程建设<br>物料类型:干粉-膏体 |
| 公司地址 | 河南郑州市中原区须水工业园                          |
| 联系电话 | 86 0371 64421700 13503450086           |

## 产品详情

本公司专业生产强制式搅拌机、混凝土搅拌机、小型水泥搅拌机、强制式混凝土搅拌机、jzc混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、滚筒搅拌机、平口搅拌机、多功能搅拌机、混凝土配料机、立式搅拌机、js混凝土搅拌机等。

销售热线：135 0345 0086 牛经理

js系列混凝土搅拌机具有搅拌质量好，生产效率高，操作简单，维修方便，能耗低，易损件寿命长等优点，可以单独使用，亦可作为搅拌站（楼）的配到主机，适用于各种类型施工工地及预制构件厂。js500/750/1000/1500/2000/3000型混凝土搅拌机

js系列混凝土搅拌机系双卧轴强制式搅拌机，该机具备了单机独立作业和与pld系列配料机组成简易式混凝土搅拌站的双重优越性，还可为搅拌站提供配套主机，适用于各类大、中、小预制构件厂及公路、桥梁、水利、码头等工业及民用建筑工程，可搅拌干硬性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土、轻骨料混凝土及各种砂浆，是一种高效率机型，应用非常广泛。

js系列混凝土搅拌机产品设计结构合理,布局新颖,使用维修方便,支腿部分高度设计为:js500为1500mm,js750为1600mm,js1000为3500mm和4000mm,js1500和js2000为4500mm,用户可自配翻斗车,自卸车,搅拌车使用,同时还可根据用户特殊要求进行改制,以满足用户需要.

我公司生产的混凝土搅拌机是目前国内外先进、理想的建筑设备机型，具有自动化程度高、搅拌质量好、效率高、能耗低、噪音小、操作方便、卸料速度快、衬板及叶片使用寿命长，维修保养方便等优点。适用于塑性、干硬性、轻骨料混凝土及各种灰浆、砂浆的搅拌。本机采用机动出料，能与翻斗车配套使用，是各种建筑工地的理想机具。

## 搅拌机使用须知：

在使用前应进行一次空运转试机，在试机前应先检查机台全部连接件的坚固程度，尤其是轴承部位是否在运输途中是否有松动，闭合总开关，通入电源，进行空运转试机。

2.空运转试机试验。未发现不正常的响声、轴承档发高热，等不良现象的情况下，才可使搅拌机投入生产。3.在使用中如发现机器震动异常或发出不正常怪声，应立即停掉搅拌机进行全面检查。4.使用负荷不要过大，一般以电动机的负荷来测定，用380v电动机在搅拌物料时的重载电流，以不超过6安培为正常，如超过负荷应立即减少搅拌容量。5.管理人员必须熟悉搅拌机的技术性能、内部构造、控制结构及使用原理。运转期间不得离开工作地点，防止发生故障而损坏机件，以保证安全生产为前提。

## js500/750/1000/1500/2000/3000型系列混凝土搅拌机主要技术参数

| 项目 参数/parameter                       | 规格           | js500              | js750              | js1000              | js1500a              | js1500             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 出料容量(l)/discharging capacity          |              | 500                | 750                | 1000                | 1500                 | 1500               |
| 进料容量(l)/charging capacity             |              | 800                | 1200               | 1600                | 2400                 | 2400               |
| 理论生产率(m <sup>3</sup> /h)/productivity |              | 25                 | 35                 | 60                  | 90                   | 90                 |
| 最大骨料径(maximum material size)          |              | 40/50              | 40/60              | 60/80               | 60/80                | 80                 |
| 工作循环时间(s)/cycle time                  |              | 72                 | 72                 | 60                  | 60                   | 60                 |
| 整机重量(kg)/total weight                 |              | 4000               | 5500               | 8700                | 11130                | 6500               |
| 外形尺寸/boundary dimension               | 运输状态(mm)     | 2900 × 2530 × 2680 | 3110 × 2620 × 2580 | 4320 × 2200 × 3000  | 47520 × 2200 × 3000  | 3000 × 2400 × 2680 |
|                                       | 工作状态(mm)     | 4461 × 3050 × 4180 | 5025 × 3100 × 5680 | 10460 × 3400 × 9050 | 95530 × 3400 × 10860 |                    |
| 搅拌叶片/a rotating vane                  | 转速(r/min)    | 31                 | 31                 | 19.5                | 19.5                 | 24                 |
|                                       | 数量/quantity  | 2 × 7              | 2 × 7              | 2 × 8               | 2 × 8                | 2 × 8              |
| 搅拌电机/mixer motor                      | 型号/size      | y180m-4            | y200l-4            | y180m-4             | y180l-4              | y225l-4            |
|                                       | 功率(kw)/motor | 18.5               | 30                 | 37                  | 2 × 22               | 2 × 22             |
| 卷扬电机/hoist motor                      | 型号/size      | yez132s-4          | yez132s-4          | yez160l-4           | yez160l-4            |                    |
|                                       | 功率(kw)/motor | 5.5                | 7.5                | 15                  | 15                   |                    |
| 水泵电机/pump motor                       | 型号/size      | bl12-16-1.1        | bl12-16-1.1        | 80jdb45             | 50dwb20-8a           |                    |
|                                       | 功率(kw)/power | 1100               | 1100               | 3000                | 3000                 |                    |

销售热线：135 0345 0086 牛经理售后电话：152 9080 0033

固 话：0371-64421700

厂址：河南省郑州市荥阳工业园区

## 关于诚信问题

我厂所有产品报价均不含运费，农副机械利润低薄，如含运费，势必形成种种不同的地区价格。运费的不同，再者由于运费的不确定性（如油价、货物数量、远近..），实际会对同一区域内不同用户造成价格上不公平性，也会对不区域的用户产生价格不公平，从而形成一些例如窜货的违规行为。由于生产厂家的规避风险的本能，也会含运费的定价中按照该区域中最高运费为标准，甚至多加n%来保险。甚至运费也已然成为许多厂家的利润小金库。为给全国用户提供一个公平、公开的价格环境，对得起商家们的基本利益，对得起用户兜里的每一元，我们实行的全国统一价格（不含运费）。虽然是由买家负责运费，我们仍然会以全力为大家争取到最低、最合理的运费价格。

目前，我们的本地货运主要以物流公司为主，价格相当合理。以上说明，希望尊贵的买家们给予支持和理解。谢谢！

质量保证：一年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款。有意需求者欢迎随时与我联系。

厂家直销，免除了中间商，生产者直接用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间，实现了真正的厂家优惠价格。

厂家【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格详情电话咨询为准。

本产品的搅拌机类型是强力搅拌机，应用领域是工程建筑，物料类型是干粉-膏体，适用物料是混凝土，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是能威，型号是JS500，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是鼓筒型，每次处理量范围是出料300-500L（L），电机功率是18.5（Kw），生产能力是500-800（L），转速范围是23（r/min），料桶容量是1000（L），规格是JS500