

路面压实机械 手扶式压路机

产品名称	路面压实机械 手扶式压路机
公司名称	济宁永得力机械制造有限公司
价格	13300.00/个
规格参数	品牌:永得力 类型:双钢轮压路机 产品别名:手扶压路机
公司地址	山东省济宁市任城区艾平村
联系电话	18253715588

产品详情

路面压实机械 手扶式压路机 手扶双钢轮振动压路机公司

济宁永得力机械厂以过硬的产品质量赢得了广大客户的青睐！全力打造全国最专业的小型工程机械生产基地！公司销售各种路面设备，手扶式单轮压路机，振动压路机，小型压路机，手扶压路机，单钢轮压路机，小型手扶式压路机，手扶式双轮压路机，双钢轮压路机，混凝土整平机，平板夯，路面切割机，铣刨机，，混凝土整平机，框架式整平机，，手扶整平机，振动尺，汽油抹光机，，水泥抹光机，地面磨光机，沟槽压实机，回填土压实机，路面压路机，3t压路机，5吨驾驶压路机、等。本公司本着诚实守信的原则，互惠互利的精神于您携手并进，共求发展，欢迎来电洽谈，采购。永得力品质 值得信赖！

主要用途 可用于压实泥土、沥青道路、人行道、桥涵、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，垂直振动，激振力大，压实效率高，是公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备。

技术参数： 行走情况 速度：0-4km/h（前进、后退速度可调）

转向角度：15° 爬坡能力：30% 压实情况 静线载荷：52/54n/cm 名义振幅：0.5mm 振动频率：55hz

激振力：20kn 水箱容积：25l 工作情况 驱动：变量柱塞泵、定量液压马达

振动：机械传动、电磁离合器 转向：液压油缸 停车制动：机械销锁式 发动机情况 型号；178f

类型：立式风冷、电启动柴油机 功率：6.5马力/3600rpm

油箱容积：5.5l 燃油消耗量；280g/kwh 尺寸规格 钢轨宽度：600mm 钢轮直径：450mm 轮距：650mm

总长（扶手放平）：2460mm 总宽：650mm 总高（扶手直立）：1800mm 包装尺寸：1300*720*1980mm

重量：550kg

济宁永得力机械的优势：1.动力——都是正宗名牌的动力。汽油机采用的都是本田汽油机。柴油机有常州常柴，常发柴油机两种。2.性能——体型较小，操作轻便，但是带振动，激振力大，压实力也足够大。3.系统——采用最新改进的液压系统，工作比较稳定，可无级变速，换向也非常方便。4.配件——轴承都是采用进口日本小林精工轴承。精度较高，寿命也比国产的同类产品更长久。5.结构——结构简单，操作人员可根据自身情况自由调节把手，操作更加舒适方便。6.维护——有黄油孔，保养维护起来更加方便（送黄油枪）。

压路机售后保障1.厂家直销，品质保障一年质保，终身维修.2.公司所有产品质保一年，免费提供损坏的零配件.3.超过99%的机器故障都可以在我们技术人员的电话指导下解决.4.所有问题12小时用户受理.1%的特大问题:山东省内24小时内上门受理,山东省外72小时内上门受理.5.所有动力均是正宗本田汽油机或正宗常发柴油机等发动机，假一赔十.6.均可签订购机法定合同，法定保障

本产品的品牌是永得力，类型是双钢轮压路机，产品别名是手扶压路机，工作重量是1吨（t），振动轮直径是450（mm），振动轮宽度是600（mm），振动频率是70（Hz），额定功率是5.5（kw），型号是YDL-YLS600