

筒式干燥设备 重晶石滚筒干燥设备

产品名称	筒式干燥设备 重晶石滚筒干燥设备
公司名称	潍坊广鑫建材设备有限公司
价格	181000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:广鑫干燥 型号: 2.0 × 7m
公司地址	临朐县冶源镇洼子村潍九路东100米处
联系电话	0536-3479188 13562603102

产品详情

回转式三筒烘干机是在单筒回转式烘干机基础上改进的高效节能产品。经多家企业、多个行业的应用，取得了良好的效果。回转式三筒烘干机改进了原单筒烘干机内部结构，增加入机前湿料的予烘干和延长湿料在机内烘干时间，再加上密封、保温以及合理的配套措施，使烘干机生产能力比原单筒式烘干机有所提高。其技术先进、运行参数合理，操作简单可行。可广泛应用于各个行业的矿渣、煤、铁粉、矿粉及其它混合材，建筑业的干混砂浆，黄沙等以及化工、铸造等行业原材料烘干。

项目单位	2.0 × 7m	2.5 × 7.5m	3.2 × 8m		3.6
外筒直径 (m)	2.0	2.5	3.2		3
外筒长度 (m)	7	7.5	8		8
筒体容积 (m ³)	21.98	36.8	64.3		86
物料初水份 (%)	8~20	8~20	8~20		8
物料终水份 (%)	1	1	1		
进气温度 (°c)	750~900	750~900	750~900		750
生产能力 (t/h)	矿渣	12~18	22~25	30~38	40
	粉煤灰	8~10	15~20	25~30	35
	煤	8~10	13~18	23~28	33
	黄沙	15~20	23~28	35~43	44
电机型号	yr160m-4	yr132m-4e	yr132m-4e		yr16
功率 (kw)	5.5 × 2	7.5 × 2	7.5 × 4		11
减速机型号	xwd-6	xwd-6	xwd-6		xw
减速机速比 (-)	23~29	23~29	23~29		23

产品性能特点

- 1、筒体自我保温热效率高达70%以上。

2、燃料可适应煤、油、气。能烘20mm以下的块料、粒料和粉状物料。3、比单筒烘干机减少占地50%左右，土建投资降低50%左右。4、可根据用户要求轻松调控所要的终水份指标。5、出气温度低，除尘设备使用时间长。

产品适用范围

三筒式烘干机主要用于烘干一定湿度和粒度范围内颗粒物料。如黄砂、型砂、矿渣、煤渣、小粒度粘土，以及不怕高温及烟尘污染的其它小颗粒物料。烘干后的物料含水量可以达到1 - 0.5%以下。

缺点：托轮易损，高温区维护复杂，较单筒烘干机使用寿命短，维护率高。

本产品的加工定制是是，品牌是广鑫干燥，型号是 2.0×7m，功率是1100（w）