

HZG回转滚筒干燥机-回转滚筒干燥设备

产品名称	HZG回转滚筒干燥机-回转滚筒干燥设备
公司名称	常州力诺干燥工程有限公司
价格	130000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:力诺干燥 型号:HZG1.2
公司地址	江苏 常州市武进区 常州市郑陆焦溪查家工业园6号
联系电话	051988675557 13776897778

产品详情

hgz直接加热回转滚筒干燥机						
回转滚筒干燥机主要用于硬磁铁氧体粉料的预烧，亦可应用于水泥、冶金、化工等行业。设备由主窑及其支承传动装置、冷却管、燃油系统、电气控制、二次进风装置、排气除尘装置和预热窑体等组成。具有超温报警、过载报警、工作温度自动控制、窑内氧气可调等功能。						
湿物料从回转滚筒干燥机一端投入后，在内筒均布的抄板器翻动下，物料在干燥器内均匀分布与分散，并与并流（逆流）的热空气充分接触，加快了干燥传热、传质推动力。在干燥过程中，物料在带有倾斜度的抄板和热气流的作用下，可调控地运动至干燥机另一段星形卸料阀排出成品。						
适用于化工、矿山、冶金等行业大颗粒、比重大物料干燥。如：矿石、高炉矿渣、煤、金属粉末、磷肥、硫酸钡。						
对有特殊要求的粉状，颗粒状物料的干燥。如：hp发泡剂、酒糟渣、轻质碳酸钙、活性白土、磁粉、石墨、药渣。						
要求低温干燥，且需要大批量连续干燥的物料。						
回转滚筒干燥机机械化程度高，生产能力较大。						
流体通过筒体阻力小，功能消耗低。						
对物料特性的适应性比较强。						
作稳定，操作费用较低，产品干燥的均匀性好。						
形式	直接加热顺流式	直接加热顺流式	直接加热逆流式	直接加热逆流式	复合加热	复合加热

物料种类	矿石	hp 发泡剂	高炉矿渣	硫铵	磷肥	煤
处理量(kg/h)	1000	466	15000	20000	12000	5000
初含水量(%)	30	13	6	1.5	5	6.5
终含水量(%)	15	0.3	1	0.1	0.1	0.1
平均粒径(mm)	6.5	0.05	4.7	0.5-1.7	0.5	5
物料堆积重量(kg/m ³)	770	800	1890	1100	1500	750
热风量(kg/h)	39000	5400	10750	9800	6500	16000
入口气体温度()	600	165	500	180	650	570
物料出口温度()		42	100	70	80	75
加热方式	煤气	蒸气式电加热	重油	燃煤热风炉	重油	重油
装料系数		6.3	7	7.5	7.8	18
转速(rpm)	4	4	3.5	3	4	2
倾斜度	0.04	0.005	0.03	0.05	0.05	0.043
抄板数目	12	24	12	22	内筒外面8外筒内面16	6 12
干燥器直径(m)	2.0	1.5	2	2.3	外筒2内筒0.84	外筒2.4内筒0.94
干燥器长度(m)	20	12	17	15	10	16
驱动功率(kw)	22	7.5	15	11	11	15

本产品的加工定制是是，品牌是力诺干燥，型号是HZG1.2，属性是属性值