

## 肉类初加工机械屠宰设备流水线-

产品名称	肉类初加工机械屠宰设备流水线-
公司名称	青岛华堂食品机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:流水线 适用领域:畜牧、养殖业 适用对象:猪
公司地址	青岛胶州市北关办事处南庸村
联系电话	87271535 13553053098

## 产品详情

猪屠宰设备 >> 托腹式三点麻电机	
<p>托腹式三点麻电机是在托腹式麻电机基础上的升级，在原有基础了增加一个心脏麻电头，使毛猪放血更加充分，提高了肉品质量，减少了pse肉的出现，它由机身框架，电控柜等部分组成。框架上部安装护拦，框架上安装电机减速机，电机减速机与传动机构连接，传动机构通过传动链与主、被动轮连接，传动链上安装马鞍式尼龙块组成输送系统，框架的另一端安装电控箱，全自动光电麻电夹紧机构，增加一个全自动气动行走车，控制行走车的气缸安装在框架的上端。框架上安装了红外线自动检测装置。护拦上安装一组水管。框架的一端安装头部框架，全自动气动行走车上安装有气动抬头机构，接近自动检测装置，电控柜内安装有plc自动控制，变频驱动及工控驱动。</p> <p>具有如下优点：自动冲淋，使猪体宰前的卫生情况得以提高；由于猪体马鞍式输送，腹部承力，四腿悬空，避免了由于鞭打等因素造成击晕前的不安恐慌等情绪，提高了产出肉质；全自动光电麻电夹紧机构对猪头、心进行多点高频低压麻电，由</p>	

于猪的品种和季节的不同，有的猪体易出现麻死现象，通过对心脏电击，使放血更加充分。全自动光电麻电夹紧机构与马鞍式输送同步，避免了猪体从麻电机内出来后腿部折断或淤血现象。

主要技术参数：

<sup>2</sup> 1、额定电压：380v-50hz

<sup>2</sup> 2、控制电压：24vdc

<sup>2</sup> 3、生产能力：3000头/小时

<sup>2</sup> 4、输送速度：7米/分钟—28米/分钟（可调节）

<sup>2</sup> 5、压缩空气压力：6帕

<sup>2</sup> 6、压缩空气消耗：约30升/头

<sup>2</sup> 7、驱动功率：2.2kw

<sup>2</sup> 8、麻电功率：1.5kw

本产品的类型是流水线，适用领域是畜牧、养殖业，适用对象是猪，品牌是华堂，型号是0，电源电压是380（V），功率是2.2（w），工作能力是0（kg/min），产品类型是全新，外型尺寸是0（mm），重量是0（Kg），产品规格是0