售3.0型振动压路机 驾驶型压路机 压路机

产品名称	售3.0型振动压路机 驾驶型压路机 压路机
公司名称	曲阜信德机械有限公司
价格	58000.00/个
规格参数	品牌:信德 类型:振动压路机 产品别名:LYJ
公司地址	曲阜市鲁城街道大庄社区经七巷
联系电话	13639433619 15634495780

产品详情

产品信息： 品牌：信德 等级：优级 产地：山东 色泽：工程黄 种类：各种型号压路机
工艺：整体喷塑24小时送达范围：省内 其他可配送地区：
全国发货地：济宁 供货能力：常年稳定供货

公司拥有各种小型压路机型号xd-450型压路机、xd-600型压路机、xd-700型压路机、xd-800型压路机、xd-900型压路机、xd-1000型压路机、xd-3.0型压路机、xd-800液压型压路机、xd-4.0轮胎压路机等众多型号：下面是各种型号压路机基本参数。

驾驶式振动压路机参数：

名称	驾驶式振动压路机		
型号	xd-700型		
行走		功率	6.0hp／3600rpm
速度	0-4km／h(前进、后退)	油箱容积	3.6l
理论爬坡能力	30%	润滑油量	0.6l
压实静线载荷	45n／cm	燃油消耗量	313g／kwh
		尺寸规格	
名义振幅	0.6mm	钢轮宽度	700mm
振动频率	70hz	钢轮直径	580mm
激振力	50kn		
水箱容积	15l	总宽	850mm
驱动	sauer静液压传动单元		
		包装尺寸	
振动	机械传动，电磁离合	重量	
发动机型号	178f	工作重量	750kg
类型	柴油机，空冷4冲程，0hv，单缸		

双钢轮振动压路机参数：

名称	手扶双钢轮压路机	类型	柴油机，立式，单
速度	1.5km/h	功率	4hp/3600rpm
理论爬坡能力	20%	油箱容积	2.5l
压实		燃油消耗量	280.2g/kwh
静线载荷前/后	45n/cm	尺寸规格	
名义振幅	0.6mm	钢轮宽度（前、后）	600mm
振动频率	70hz	钢轮直径	420mm
激振力	12kn	总长（扶手）	1380mm
水箱容积	15l	总宽	700mm
工作		总高（扶手）	1050mm

驱动	液压泵和马达	包装尺寸	1050x900x1200mm
振动	自动离心离合	重量	
发动机	186f	工作重量	300kg

1.5吨振动压路机参数：

型号	xd-1000	类型	单杠
速度	0-10km/h（前进、后退）	功率	13.0hp/3600rpm
转向半径	3800mm	润滑油量	1.1l
理论爬坡能力	30%	燃油消耗量	313g/kwh
压实		油箱容积	6.5l
静线载荷前/后	57/22.5n/cm	尺寸规格	
名义振幅	0.5mm	钢轮宽度（前）	1000mm
振动频率	70hz	钢轮直径（前）	580mm
激振力	20kn	轮距	1220mm
水箱容积	80l	总长（扶手放平）	
工作		总宽	1280mm
驱动	液压,机械	总高	1800mm
振动	机械传动,电磁离合	包装尺寸	2500x1250x1850mm
转向	手动机械式	重量	
发动机	186f	工作重量	1500kg

3.0振动压路机参数：

工作质量	3000kg
激振力	30kn
振幅	0.5mm
行走速度	2.2km/h / 6.0km/h
爬坡能力	20%
振动频	50hz
外形尺寸	2980×1280×2510mm
发动机型号	385
发动机功率	21kw
最小转弯半径	2700mm
振动轮宽度	1000mm
轴距	2000mm
静线载荷	147/185 n/cm

液压式振动压路机参数：

型号	xd-800	类型	单杠
速度	0-10km/h（前进、后退）	功率	13.0hp/3600rpm
转向半径	3800mm	润滑油量	1.1l
理论爬坡能力	30%	燃油消耗量	313g/kwh
压实		油箱容积	6.5l
静线载荷前/后	57/22.5n/cm		
名义振幅	0.5mm	钢轮宽度（前）	800mm
振动频率	70hz	钢轮直径（前）	450mm
激振力	20kn	轮距	1220mm
水箱容积	80l	总长	2300mm
工作		总宽	1280mm
驱动	液压,机械	总高	1800mm
振动	机械传动,电磁离合	包装尺寸	2500x1250x1850mm
转向	手动机械式	重量	
发动机	186f	工作重量	1500kg

本产品的品牌是信德，类型是振动压路机，产品别名是LYJ，工作重量是8（t），振动轮直径是720（mm），振动轮宽度是1000（mm），振动频率是70（Hz），额定功率是3600（kw），型号是XD-3.0