

# 高效单项平板夯 平板振动夯

产品名称	高效单项平板夯 平板振动夯
公司名称	常州杰和机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:杰和机械 类型:平板夯 产品别名:打夯机
公司地址	武进区牛塘镇青云村
联系电话	86398006 13515278737

## 产品详情

平板夯

由内燃机（汽油机和柴油机）提供动力

通过自动离合器由皮带传至起震体，

通过发动机的高速旋转产生强大的冲击力从而实现了对地基的夯实作业。

根据发动机功率的大小分为不同的型号，

也可以要据起震体夯实力的大小分为型号

内燃式平板夯工作原理：

内燃式发动机通过离合器、皮带轮，带动偏心器产生振动，底板和偏心器固定在一起，可以通过转动偏心块来改变振动的方向。通过这种途径可以实现向前振动、原地振动至后退振动之间无极调节。

产品规格：

型号	jhc-1600
发动机型号	本田 5.5
频率（赫兹）	85(5100)
激振力（千牛）	16
速度（米/分）	22-24

夯板宽度 (mm)	430
手柄高度 (mm)	910
外形尺寸 (mm)	810*430*510
包装运输尺寸 (mm)	890*510*610
操作重量 (kg)	93
包装运输重量 (kg)	98

特性和优点：

特殊的激振筒设计结构有效地提高了平板夯的使用寿命

小型平板夯结构简单，操作便捷

常州杰和机械有限公司自成立以来，本着自主创新的精神，研发出了多种高效的产品，获得了一系列的发明专利证书。

公司信息：

常州杰和机械有限公司

联系人：史江全

手机：13775069262

全国免费热线：400-692-5558

传真：0519-86398855

邮箱：sales@jiehechina.com

地址：江苏省常州市武进区牛塘青云工业区7号

邮编：213163

本产品的品牌是杰和机械，类型是平板夯，产品别名是打夯机，工作重量是1.6（t），振动轮直径是160（mm），振动轮宽度是510（mm），振动频率是85（Hz），额定功率是5.5（kw），型号是JHC-1600，规格是JHC-1600，夯板宽度是430mm，操作重量是93kg，手柄高度是910mm