

# KSD302保护器件70度常开常闭型蒸蛋器温度开关

产品名称	KSD302保护器件70度常开常闭型蒸蛋器温度开关
公司名称	东莞市厚街越彬电子厂
价格	2.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:YB 型号:KSD302
公司地址	东莞市厚街镇陈屋村太平路仁面坊十巷21号
联系电话	86 0769 28362957 13559776180

## 产品详情

### 热卖推荐

供应电木壳体 温控开关常开、暖风机温度开关 电热水壶温度开关 热得快温度开关

ksd302保护器件70度常开常闭型高质量蒸蛋器温度开关技术参数：1、电气参数：1) cqc ac250v 50~60hz 5a / 10a / 15a (阻性负载) 2) ac125v 50hz

15a (阻性负载) 2、动作温度范围：45~160 (任选)，温度精度： $\pm 2 \pm 3 \pm 5 \pm 10$  3、回复与动作温度差：8~100 (任选) 4、接线方式：插端子250# (弯0~90°可选)；插端子187# (弯0~90°可选，厚度0.5、0.8mm可选) 5、使用寿命：100,000次 6、电气强度：ac 50hz 1800v历时1min，无闪烁，无击穿 7、接触电阻：50m 8、绝缘电阻：100m 9、接点形式：常闭型：温度上升，触点断开，温度下降，触点接通；常开型：温度上升，触点接通，温度下降，触点断开 10、外壳防护等级：ip00 11、接地方式：通过温控器金属外壳与器件接地金属零件相连。12、安装方式：ksd301系列安装普通活动环，安装小圆活动环，安装平板活动环，带安装孔普通大铝盖，带安装孔加长铝盖。结构及应用:ksd系列产品是一种用双金属片作为感温组件的温控器,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到复位温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。广泛应用于：饮水机、热水器、三明治烤面包机、洗碗机、干燥机、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电煮锅、冰箱、空调、过胶机、办公设备、汽车座位加热器等电热器具。特点：具有性能稳定、精度高、体积小、量轻、可靠性高、寿命长、对无线电干扰小等特点。注意事项：1、采用接触感温式安装时，应使金属盖面贴紧被控器具的安装面，为确保感温效果，应在感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。2、安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形，以免影响性能。3、不能让液体渗入控温器内部，不得使外壳出现裂纹，不得随意改变外接端子的形状。4、产品在不大于5a电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.5-1mm<sup>2</sup>导线连

接；不大于10a电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.75-1.5mm<sup>2</sup>导线连接。5、产品应在相对湿度小于90%，环境温度40 以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。

企业名称： 东莞市厚街越彬电子厂地 址： 东莞市厚街镇陈屋工业区电  
话： 13559776180传 真： 0769-85960369联系人： 林先生官  
网： <http://www.dghlwk.cn> <http://www.ksd-301.com>

本产品的加工定制是是，品牌是YB，型号是KSD302，种类是温度开关，用途是电子，体积是小型，电压特性是低压，形状是圆形，熔断速度是M/中速，执行标准是国标，自动复位功能是有，最大电压是250（V），最大电流是15（A），保持电流是15（A），动作温度是20（ ），温控范围是3（ ）