

高配置机型vmc1580立式加工中心 VM1580数控铣床

产品名称	高配置机型vmc1580立式加工中心 VM1580数控铣床
公司名称	滕州市瑞源机床有限公司
价格	560000.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:华夏瑞源 型号:VMC1580
公司地址	山东省滕州市洪绪镇工业园孔屯路1号
联系电话	18963272592

产品详情

- 1.床身结构及超强肋的结构设计原则，确保切削精度适用于各种加工，此种结构提供较佳机械使用寿命，及热效应稳定性，吸震绝佳效果。
- 2.三轴导螺杆安装时配合ballbar循园量测及镭射检查及调整参数，获得最佳可靠精度
- 3.xyz三轴一律采用高刚性箱型硬轨设计，所有硬轨滑道均经高波处理及精密研磨，并配合进口低摩擦系数的turcite-b耐磨片，经久耐磨，精度稳定。
- 4.主要功能部件全部为进口产品，保证了机床的高精度、高性能。主体结构采用高品质米汉纳铸铁，经由有限元素分析法配合计算机cad辅助设计。高床身、宽立柱设计，保证机床的高刚性以及超重切削。最新型全封闭式的钣金护罩，确保工作区的清洁及工作安全。

型号/单位 vmc-1580 vmc-1690 vmc-1890 工作台面 mm 1700*800 1800*900 2000*900 t型槽宽/槽数 mm 5-22 5-22 5-22 移动范围 x/y/z mm 1500*800*700 1600*900*680 1800*900*680 主轴端面至工作台面距离 (mm) 170-870 160-840 160-840 工作中心至柱道轨面 800 950 950 工作台最大载重 (kg) 1580 1600 1600 主轴锥孔 bt50 bt50 bt50 主轴最大转速 (rpm) 6000 6000 6000 主轴/电机规格 (kw) 18.5 18.5 18.5 三轴、电机规格 (kw) x*y*z 4.5*4.5*3.5 4.5*4.5*4.5 4.5*7.5*4.5 三轴最快移动速度 (m/min) 12000 12000 12000 切削速度 (mm/min) 1-6000 1-6000 1-6000 定位精度 (mm) ±0.015 整机 ±0.018 整机 ±0.02 整机 重复定位精度 (mm) ±0.008 整机 ±0.01 整机 ±0.012 整机 气压 (kg/cm³) 6 6 6 电源 kva 3250

50

机械重量 (kg) 13000 14500 15000 机床外形尺寸 (长*宽*高) 4300*3300*3500 4850*4500*3700 4900*4500*3500 标准附件: * 防爆工作灯 * 工具箱 * 刚性攻牙 * 全密闭式防护罩 * 外挂式手轮 * 三轴伸缩护罩 * 程序储存 * 电气箱热交换器 * 皮带式传动 * dnc 电脑传送线 * 主轴吹气 * 三轴螺杆预拉装置 * 切削冷却单元 *

操作及维护手册*自动润滑系统*切削吹气装置*水平螺栓及垫块*三色警示灯 选购附件:*稳压器*主轴转速10000rpm*螺旋式排屑机*主轴油冷机*直联主轴转速12000rpm*第四轴旋转工作台*主轴中心出水*直联主轴转速15000rpm*自动刀长测量系统*链板式排屑机*斗笠式刀库/圆盘式刀库 vmc-1580立式加工中心
主要配置清单名称产地品牌制造商主结构铸铁(床身)中国采用台正光机,高强度树脂铸铁cnc控制器日本三菱mitsubishi/法那克fanu主轴驱动电机日本三菱mitsubishi/法那克fanu三轴驱动电机日本三菱mitsubishi/法那克fanu主轴传动皮带主轴配套旭泰/台大台湾主轴台湾旭泰/台大(可选品牌)x,y,z滚珠螺杆台湾/德国银泰/力士乐滚珠丝杆固定轴承日本/德国nsk/fag主轴轴承日本/德国nsk/fagx,y,z轴粘塑美国霞板台湾线轨台湾/德国银泰/力士乐台湾刀库台湾北钜刀库/德大刀库(可选品牌)接触器法国施耐德过载保护器法国施耐德总电源开关法国施耐德电磁阀开关台湾亚德客增压缸台湾北钜/豪澄冷却水泵中国洛凯自动润滑系统中日合资河谷连轴器德国r+w波纹管胀套/凌斯ls护罩台湾引兴

vmc-1580cnc加工中心整体设计合理,结构简洁而紧凑,机械刚性佳,采用皮带式主轴传动方式,精度佳。机台搭配前置排屑装置,便于操作者清理。也可根据客户需求选配底盘双螺旋式前置冲水,后置排屑装置,设备标准配置日本三菱mitsubishi数控控制系统。可单机手动和自动控制,同时具备在自动控制条件下可进行手工点动调节功能,操作方便。具有突然停电数据自我保护功能,可靠性高。使用寿命长,能耗低,控制精度高,抗干扰能力强,适合于模具加工,零件的铣、钻孔、攻牙等操作。

售后服务

1,设备出现故障后,用户可以来电联系解决,若无法通过电话解决,公司在有服务点地区24小时内到达现场,在无服务点的地区48小时内到达,为客户排除故障。

2,整机一年内保修,公司提供免费维修服务。关键易损件,人为不当操作,以及不可抵抗自然灾害等原因造成的损害由客户承担。

3,一年后的服务需收取维修费,零件成本费及往返路费。

华夏瑞源机床服务承诺:终身保修 30分钟服务响应 2小时故障处理

24小时售后服务

48小时上门服务

山东省滕州市瑞源机床有限公司是专业生产各式钻床、铣床,钻铣床,定做数控机床,加工中心等金属切削机床的生产厂家,质量稳定可靠,性能经久耐用,价格合理,性价比极高,售后服务及时到位。华夏瑞源机床承诺:我们生产的机床每一台都经过极为苛刻的水平仪直线度和平行度以及垂直度等各个方面的检验,并且都经过超精密的人工刮研、铲花,严谨的加工组装工艺以及完善的试加工检测,造就了我们接近完美的产品质量。目前在国内外各大城市均有办事处,将近50%产量出口海外。华夏瑞源机床,专注制造金属切削机床十余年。华夏瑞源机床更多产品请关注企业网站www.hxyjc.com

本产品的类型是立式加工中心,品牌是华夏瑞源,型号是VMC1580,重量是13000(kg),主电机功率是18.5(kw),界面语言是中文,主轴转速范围是6000(rpm),定位精度是0.015,刀具数量是选配,三轴行程(X*Y*Z)是1500*800*700,T型槽尺寸(宽*数量)是5-22,动力类型是电动,布局形式是立式,作用对象是五金,适用行业是通用,产品类型是全新,是否库存是是,售后服务是一年保修,终生维修