

VMC1370立式加工中心

产品名称	VMC1370立式加工中心
公司名称	山东台涌机械科技有限公司
价格	493000.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:台涌 型号:VMC1370
公司地址	山东省枣庄市滕州市北辛西路南侧、柳屯路东侧
联系电话	18663256536 18306370622

产品详情

立式加工中心(vmc)技术参数及主要配置

机床型号	vmc1370
工作台尺寸mm	1400*700
左右行程(x)mm	1300
前后行程(y)mm	700
上下行程(z)mm	650
主轴中心至立柱导轨距离mm	785
主轴端面至工作台面距离mm	150-800
工作台t型槽	5-18*152.5
主轴刀柄	bt40
主轴转速(rpm)	8000
主轴马达功率(kw)	11
x.y.z轴伺服电机(kw)	4/4/4
x.y.z电机联接方式	直联
x、y、z轴导轨方式	滑轨
工作台最大荷重(kg)	1000
换刀速度sec	1.8(刀对刀)
选刀方式	就近任选
刀库容量(把)	24(圆盘式)

最大刀具重量kg	8
最大刀具长度mm	350
最大刀具直径mm	相邻 80不相邻 125
xyz快移速度m/min	15/15/12
切削进给速度m/min	8
xyz定位精度mm	± 0.01/ ± 0.008/ ± 0.008
xyz重复定位精度mm	± 0.005/ ± 0.004/ ± 0.004
机器外形 (l × w × h)	3800 × 3010 × 3100
机床总重(t)	11
系统	发那科 Oi master md

二、主要配置

1.树脂砂铸件

2.台湾产主轴 (罗翌/普森/台大) 可选配置:直接式

3.台湾产滚珠丝杆及精密锁紧螺 c3级 (上银/银泰)

4.台湾产增压缸 (豪澄/尚品)

5.导轨副系淬火硬磨削面对贴塑产刮面(台湾产聚四氟乙稀)

6.台湾产油漆

7.进口轴承(日本nsk)

8.进口联轴器 (德国r+w)

9. x、y、z不锈钢导轨防护

10.国产电动润滑系统(含润滑泵)

11.国产冷却水系统 (含水泵水箱)

12.国产空气冷却管线一套(无空压机,油水分离器)

13.配 发那科 Oi mater md 系统

14.台湾产主轴同步带轮和皮带

15.电器柜空调 (国产)

三、精度:

按国家gb (jb/t8772.4-1998) 标准 .注: 附装配合格证明书精度表和球杆仪检测精度报告

。

本产品的类型是立式加工中心，品牌是台涌，型号是VMC1370，重量是11000 (kg)，主电机功率是11 (kw)，界面语言是中文，主轴转速范围是8000 (rpm)，定位精度是0.005，刀具数量是24，三轴行程(X*Y*Z)是1300X700X650，T型槽尺寸(宽*数量)是5-18X152.5，动力类型是机械传动，布局形式是立式，作用

对象是五金，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保一年