

液晶微量氧分析仪 氧气分析仪 工业气体在线监测用

产品名称	液晶微量氧分析仪 氧气分析仪 工业气体在线监测用
公司名称	苏州汉迅气体设备有限公司
价格	9900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:汉迅 型号:HTE500
公司地址	苏州高新区兴贤路615号3号厂房2楼
联系电话	13776036583

产品详情

简介

现代微电脑技术，采用进口高性能核心芯片技术，寿命长、精度高、响应时间快； 智能化高集成度微电脑（arm）内置电路，确保仪器高性能在线运行，抗干扰能力强； 外形美观、操作简单、维护方便； 采用全中文人机对话菜单，操作直观方便，大屏幕液晶显示清晰时尚，可同时显示氧含量、日期、时间等参量；并可显示氧含量变化曲线； 选用进口微量氧检测传感器，具有寿命长，反应速度快等特点； 适用于氮气、氢气、氩气等气体中微量氧的测量； 集微量氧检测、4~20ma电流输出、数据传输、报警控制功能为一体，既可在线使用又可便携式移动使用； 上下限报警点可在全量程范围内任意设置，报警点回差（滞后恢复）也可在全量程范围内按需任意设置； 所有参数配置（设置）皆有停电保护功能，停电数据保存可达10年； 仪器内置吸气泵（非标配，用户购买时选购），适于无压力或微压力环境使用。

技术参数

量程：0~10ppm，0~100ppm，0~1000ppm； 精度： $>10\text{ppm} \pm 3\%fs$ ， $10\text{ppm} \pm 5\%fs$ ； 输出：0~10ma、0~20ma、4~20ma、0~5vdc； 重复性： $\pm 2\%fs$ ； 一路高报警继电器输出可用于现场控制，触点容量250vac/2a或30vdc/2a； 一路低报警继电器输出可用于现场控制，触点容量250vac/2a或30vdc/2a； 功耗： $< 4w$ ； 电源：85~265vac，50hz； 工作温度： $-10 \sim 50$ ； 样气流量：300~700ml/min，推荐500ml/min； 样气压力： $< 0.1\text{mpa}$ ，推荐0.05mpa； 样气温度： $0 \sim 40$ ； 外形尺寸：144x144x250mm；

本产品的加工定制是是，品牌是汉迅，型号是HTE500，类型是在线式氧气检测仪，测量范围是0-1000，测量对象是微量氧气分析测量，测量精度是PPM，电压是DV24（v），尺寸是100*70*40（mm），重量是3（kg），电源是220V