

# 高压自密封针型截止阀J13Y-2500LB

产品名称	高压自密封针型截止阀J13Y-2500LB
公司名称	正光阀门集团有限公司
价格	700.00/个
规格参数	品牌:正光 型号:J13Y-2500LB 连接形式:法兰
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇堡一
联系电话	0577-67371522 15167711837

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

致力于开发、生产、销售阀门的专业厂家

依靠科技 不断创新 严格管理 精密加工

厂家承诺 一年保修

温馨提示

产品属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

正光锻钢截止阀有三种阀盖设计形式。第一种是螺栓式阀盖，按这种设计形式设计的阀门，其阀体与阀盖用螺栓螺母连接，缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封。客户有特殊要求时也可采用金属环连接。第二种设计形式是焊接式阀盖，按这种设计形式的阀门，其阀体与阀盖用螺纹连接，全焊密封。客户有特殊要求时也可采用透焊连接。第三种是自密封阀盖，按这种设计形式设计的阀门，其阀体与阀盖用螺纹连接，内压自密环密封。

螺栓式阀盖  
压力自紧式阀盖

焊接式阀盖

截止阀设计结构和特征

截止阀的设计与制造符合api602和asme b16.34.检验与测试按api 598,标记按mss-sp-25.

采用以下结构

全径或缩径

明杆支架式(os&y)

自定心压板压套式

螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖，螺母连接、全焊密封式阀盖以及螺纹连接内压自紧式阀盖

整体式上密封座

承插端符合asme b16.11

螺纹连接端 ( npt ) 符合ansi/asme b1.20.1

相关压力

- 800lb
- 900lb ~ 1500lb
- 900lb ~ 2500lb

锻钢截止阀 800lb

标准材质细表

序号	零件名称	cstoastm	astoastm	sstoastm	
		a105	f22	f304(l)	f316(l)
1	阀体	a105	a182f22	a182f304(l)	a182f316(l)
2	阀座	a276420	a276304	a276304(l)	a276316(l)
3	闸板	a182f430&410	a182f304	a182f304(l)	a182f316(l)
4	阀杆	a182f6	a182f304	a182f304(l)	a182f316(l)
5	垫片	316夹柔性石墨		316夹ptfe	
6	阀盖	a105	a276f304	a276f304(l)	a276f316(l)
7	螺栓	a193b7	a193b16	a193b8	a193b8m
8	销钉	a276420		a276 304	
9	填料压套	a276410		a182f304(l)	a182f316(l)
10	活节螺栓	a193b7	a193b16	a193b8	a193b8m
11	填料压板	a105	a182f11	a182f304(l)	a182f316(l)
12	螺母	a1942h	a1944	a1948	a1948m
13	阀杆螺母	a276420			

14	锁紧螺母	a1942h	a1944	a1948	a1948m
15	铭牌	ss			
16	手轮	a197			
17	垫片	a473431			
18	填料	柔性石墨		ptfe	
适用介质		水、蒸汽、油品等	水、蒸汽、油品等	硝酸、醋酸等	
适用温度		-29 ~ 425	-29 ~ 550	-29 ~ 200	

注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定

cs=碳钢;as=合金钢;ss=不锈钢;

尺寸(mm)和重量(kg)

nps	缩径	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
	全径		3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
l		79	79	92	111	120	120	140	178
h(开)		158	158	169	197	236	246	283	330
w		100	100	100	125	160	160	180	200
重量	螺栓式	2.1	2.0	2.3	4.3	5.9	6.9	11.1	15.2
	焊接式	1.8	1.7	2.0	3.8	5.1	6.1	10.2	14.2

锻钢闸阀 900lb ~ 1500lb

标准材质明细表

序号	零件名称	cstoastm	astoastm	sstoastm	
		a105	f22	f304(l)	f316(l)
1	阀体	a105	a182f22	a182f304(l)	a182f316(l)
2	阀座	a276420	a276304	a276304(l)	a276316(l)
3	闸板	a182f430&410	a182f304	a182f304(l)	a182f316(l)
4	阀杆	a182f6	a182f304	a182f304(l)	a182f316(l)
5	垫片	316夹柔性石墨		316夹ptfe	
6	阀盖	a105	a182f22	a182f304(l)	a182f316(l)
7	螺栓	a193b7	a193b16	a193b8	a193b8m
8	销钉	a276420		a182f304	
9	填料压套	a276410		a182f304(l)	a182f316(l)
10	活节螺栓	a193b7	a193b16	a193b8	a193b8m
11	填料压板	a105	a182f11	a182f304(l)	a182f316(l)
12	螺母	a1942h	a1944	a1948	a1948m
13	阀杆螺母	a276420			
14	锁紧螺母	a1942h	a1944	a1948	a1948m
15	铭牌	ss			
16	手轮	a197			
17	垫片	a473431			
18	填料	柔性石墨		ptfe	

适用介质	水、蒸汽、油品等	水、蒸汽、油品等	硝酸、醋酸等
适用温度	-29 ~ 425	-29 ~ 550	-29 ~ 200

注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定

cs=碳钢;as=合金钢;ss=不锈钢;

尺寸(mm)和重量(kg)

nps	缩径	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
	全径		3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	l	92	111	111	120	120	140	178	210
	h(开)	169	197	197	236	246	283	330	354
	w	100	125	125	160	160	180	200	240
重量	螺栓式	2.5	4.3	4.2	6.6	8.8	12.5	17.2	23.5
	焊接式	2.4	4.2	4.0	6.3	8.7	12.1	17.2	22.0

本产品的品牌是正光，型号是J13Y-2500LB，连接形式是法兰，材质是锻钢，公称通径是DN2500（mm），适用介质是油品，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，外形是微型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，形态是针式，类型(通道位置)是直动式，规格是DN2500