

卡套式氢气阻火器 -30~540 () -

产品名称	卡套式氢气阻火器 -30~540 () -
公司名称	阜宁县城郊工矿仪表阀门厂
价格	80.00/个
规格参数	介质温度:-30~540 () 材质:不锈钢 品牌:苏仪
公司地址	中国 江苏 阜宁县 江苏阜宁通榆北路兴隆巷18号
联系电话	86 0515 87230550 13801417548

产品详情

本公司生产的各种卡套气体阻火器系新型可燃气体管道阻火器，属更新换代的新产品。其性能完全符合GB 13347-92《石油气体管道阻火器阻火性能和试验方法》的规定。阻火器结构合理，阻火层采用不锈钢材料制造，耐腐蚀易于清洗。壳体采用不锈钢，碳钢及铸钢多种材料，可满足各种不同工艺管道的需要。主要用途1、输送可燃性气体的管道上。2、火炬系统。3、油气回收系统。4、加热炉燃料气的管网上。5、气体净化通化系统。6、气体分析系统。7、煤矿瓦斯排放系统。主要性能1、阻火器连续13次以亚音速火焰试验，每次都能阻止火焰的通过。为了确保阻火器的性能达到安全使用目的,对阻火器应定期检查、保养。1、阻火器每半年检查一次，检查阻火层芯子是否堵塞、变形、腐蚀等。2、发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。3、重新安装阻火层芯子时，应保证结合面严密不得漏气。

欢迎来电咨询定货138014175488（可根据客户要求设计定产）。

公称压力：pn1.0 ~80mpa公称口径：dn5 ~ dn800

连接方式：法兰、焊接、卡套、螺纹适用介质：油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质适用温度：-20 ~ +440 -192 ~ 240 580 970 等制造材料：a105, 304, 316, 316h, f22, f91 f92哈氏合金c276、钛（ta2）

本产品的介质温度是-30~540 ()，材质是不锈钢，品牌是苏仪，型号是ZF-NN-220，连接形式是卡套，类型(通道位置)是直通式，驱动方式是气动，规格是1/4NPT