

12KW常柴发电机组 12KW单缸柴油发电机

产品名称	12KW常柴发电机组 12KW单缸柴油发电机
公司名称	福安市远盛电机有限公司
价格	4900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:常柴 型号:GF-12
公司地址	中国 福建 宁德 福安市 小溪边粮食仓库
联系电话	86 0593 6633339 18060306888

产品详情

15kw常柴（单相）系列柴油发电机组技术规格参数

发电机组技术参数：

机组型号：gf-12	额定转速：1500rpm
输出功率：12kw	燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）
功率因数：cos =0.75（滞后）	燃油消耗（100%负载）： 225g/kw·h
输出电压：230v	噪声（lp7m）：95db
输出电流：18a	外形尺寸：1550×500×800（l×w×h mm）
额定频率：50hz	机组重量：380kg

柴油机技术参数：

品牌/产地：常州/常柴	冷却方式：封闭式水循环冷却
柴油机型号：yc1105	供油方式：直喷
柴油机功率：13.17kw	燃油消耗（100%负载）： 225g/kw·h
气缸数/敢提结构：单缸	调速方式：机械调速
缸径行程：110×115 mm	进气方式：自然
转 速：2200rpm	启动方式：手摇启动/电启动

发电机技术参数：

品牌/产地：福安（标配）	输出因数：cos =0.8（滞后）
发电机型号：stc-15	输出频率：50hz
额定功率：15kw	调节方式：avr（自动电压调节器）
额定电流：64a	额定转速（kw/r/min）：1500
额定电压：230v	接线方式：单相二线

发电机组标准配置如下：

∅ 直喷式内燃发动机（柴油）；

- ∅ 交流同步发电机（单轴承）；
- ∅ 适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；
- ∅ 发电输出空气开关、标配控制屏；
- ∅ 机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；
- ∅ 干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；
- ∅ 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- ∅ 工业用9db消音器及连接用标准件
- ∅ 随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书等。

自选配件（费用另计）：

∅ 机油、柴油、水套、防冷凝加热器	∅ 移动拖车型电站（箱柜拖车）
∅ 电瓶浮充电器	∅ 静音型移动电站（箱柜拖车）
∅ 自保护、自启动机组控制屏	∅ ats自动负载转换屏
∅ 带“三遥”功能机组控制屏	

保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！

（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保固条例执行！

付款方式及交货期：

货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式，3个工作日内发货。

执行标准：

国际标准认证iso9001：2000

行业执行标准gb/t2820.1997

配送方式：

上门自提、专车送货、汽车配载等

本产品的加工定制是是，品牌是常柴，型号是GF-12，输出功率是12（KW），额定电流是22（A），频率是50（Hz），转速是1500（RPM），电压是380（V），产品认证是ISO9001