

换网不停机高效排气废旧塑料造粒机组 免停机

产品名称	换网不停机高效排气废旧塑料造粒机组 免停机
公司名称	张家港市普瑞塑胶机械有限公司
价格	350000.00/个
规格参数	品牌:普瑞 型号:PURUI 产品别名:塑料回收造粒机
公司地址	锦丰镇郁桥村
联系电话	0512-56927252 15851618445

产品详情

产品介绍

废旧塑料再生造粒机是将废旧、废弃、边角料、次品等塑料进行回收造粒再利用，使其废塑料可再生循环。主要对其硬塑料如：塑料桶、塑料盆等硬质与软塑料如塑料袋、塑料膜等软质塑料进行回收。普瑞公司可根据客户的回料进行选配标准机型，也可根据客户不同需求设计非标机型，张家港普瑞塑胶机械有限公司具有20多年专业设计经验与10多年的生产与销售经验，无论是从产品的外观还是产品的性能都超越同行，同时公司拥有一批专业的售后服务，无论您是国内客户还是国外客户，我们均可到用户工厂进行维护服务。公司废旧塑料造粒机标准产品有：

1、同向平行双螺杆挤出造粒生产线：

普通型：产量有(kg/h)：2-10、5-30、10-80、20-150、100-300、300-600、600-1000
高能型：产量有(kg/h)：120-280、180-400、250-650、500-1200
优点：塑料造粒生产线双螺杆挤出机（主机）可分为同向平行、异向平行、锥形三种，其中同向平行双螺杆挤出机具有优异的混合性、良好的自洁性及灵活的模块化组合性，能够适应众多物料体系的不同类型加工。应用领域

填充改性：caco3、滑石粉、baso4、ti02、陶瓷粉、木粉/植物纤维、其他无机填充料

增强改性：短玻璃纤维、长玻璃纤维、碳纤维、其他晶须

母料制备：碳黑母料、色母料、阻燃母料、降解母料、其他特种功能母料

共混改性：热塑性材料/弹性体、高分子合金

电缆料：pvc电缆料、低烟无卤电缆料、pe绝缘料/护套料、pe交联电缆、特种电缆料

2、异向平行双螺杆挤出造粒生产线：用于pet、pvc造粒。产量有(kg/h)：300、400、550、650、850

3、sjz系列锥型双螺杆挤出造粒机：适用于各类pvc粉料的改性、造粒。产量有(kg/h)：110、125、250、380、800

4、tsj系列双阶造粒机（也称子母机）：双螺杆+单螺杆

双阶挤出造粒机有两阶组成：第一阶为tssk型高速运转的同向双螺杆挤出机，可进行强制加料，高效塑化混炼，与剪切分散，无机头背压回流，避免了高剪切过热，第二阶为sj系列低速运转大直径的单螺杆挤出机，单独温控，低速运转，剪切力小，螺杆内部前冷却，避免已塑料的物料进行分解，保证稳定挤出，双阶挤出造粒机广泛用于热敏性物料体系及大量脱挥作业，如pvc,xlpe,无卤阻燃电缆料，屏蔽料，高浓炭黑母料等，也可用于废料（使用过不太干净的料）、水份大的料进行回收造粒。该设备可由双螺杆挤出机实现对物料的剪切、混料，由单螺杆挤出机完成挤出、选料。此设备设有两个换网器，第一个换网器用于过滤，第二个用于挤出，两个换网器连接处设有排器装置，科学先进的结构避免了由于过热引起的物料分解现象。该机组可用于软塑料、硬塑料的回收，真正达到一机多用的功能。优点：产量高，粒子均匀，操作灵活，但能耗偏高。

该设备产量有(kg/h)：100-300、200-500、350-800、800-1200

5、sj系列单螺杆双阶造粒生产线（主要用于塑料薄膜的回收造粒）优点：产量高，操作简单；pe、ps、abs、hdpe、ldpe、opp等原料入料稳定、均匀；适用于水分含量高（10%左右的水分）、脏、轻的塑料薄膜挤出造粒。该设备产量有(kg/h)：100-160、150-200、250-350、400-600

6、sj系列双阶单螺杆强制喂料薄膜造粒生产线：该设备是将破碎好的塑料薄膜强制加入喂料口，（强制喂料的方式有正上方强制喂料及侧面强制喂料两种），设备产量有(kg/h)：100-200、150-300、300-450、800-1000

7、sj系列单螺杆挤出造粒机：本机适用于破碎料、薄膜的回收如pvc、pe、pp、abs、pa等热性塑料造粒，切粒方式有：拉条切粒、水环磨面热切、风冷磨面热切、水下切粒。设备产量有(kg/h)：2-40、10-60、100-150、180-250、250-350、300-600、400-750、800-1000、1500-2000、2000-3000

8、高效、过滤塑料造粒机组（全自动造粒机）：特点：三机一体（粉碎、挤出、造粒），效率高、产量高，适用于pp,hdpe,ldpe,lldpe,abs,pet,pa,epe,eps,xps等，该机组属于全自动造粒机，即从投料、破碎、输送、造粒一次性完成，挤出机可根据材料的特点选择排气孔或无排气孔，切粒方式（拉条切粒、水环磨面热切、风冷磨面热切、水下切粒）可根据用户需进行配置，单板双工位换网装置，免停机，过滤面积大。

优点：破碎、输送、造粒一条龙，流水线配置，节约人工提高效率，设备配置过硬、功能齐全、各项综合指标和性能都非常好、自动化程度较高，适合具有一定实力和规模的专业用户选用。设备适应性佳，常规各类塑料造粒几乎都能适应，设备的能耗比、产出成品的质量和综合竞争优势明显。没有普通造粒机常见的故障或不良现象。

缺点：
配套自动化设备多，针对特定用户选用较合适，普通用户需简化配置，设备投资预算应相对较高。

设备产量有(kg/h)：200-350、400-550、600-800、800-1200、1000-1500
9、pet瓶片造粒生产线：由于pet透明度很好,抗冲击强度高,硬度、韧性都很好,透气率低,因而被广泛用于制造透明饮料瓶（如雪碧、可口可乐瓶等）。pet瓶片回收造粒机组无需复杂的预结晶干燥系统，可实现理想的pet特性粘度控制，iv下降非常小，在加入适当助剂条件下可以在线实现化学增粘。

产品展示

公司简介

张家港市普瑞塑胶机械有限公司创建于2006年,是中国领先的塑料挤出机械、塑料造粒机械生产企业之一。其公司主要产品及生产线有单螺杆挤出机、双螺杆挤出机、塑料薄膜回收造粒生产线、塑料瓶回收造粒生产线以及高速混合机、切料机、塑料破碎机等塑料辅机。purui公司位于山清水秀,风景宜人的国家级卫生城市---苏州张家港市,东临上海,西接南京,交通便利.经过十多年的锐意进取,公司已获得iso9001国家质量体系认证、ce认证,公司拥有自主出口权,连续三年被评为重合同,守信用和资金信用aaa级企业,.领先的技术,先进的设备,科学的管理和完善的服务,使普瑞公司在竞争激烈的国际市场能够保持良好的发展态势.公司现有高级工程师5名,高级技工12人.各系列产品已覆盖全国30个省,市,自治区,并相继出口美国,阿根廷,巴西,波兰,俄罗斯,土耳其,新加坡,伊朗,印尼,南非,并获得用户的一致好评.

普瑞 (purui) 最大限度的承诺,我们不仅向你们提供操作简单,易于控制,价格合理,价格合理的操作设备,同时还提供完善的工艺方案以及快捷的售后服务.公司一直致力于满足用户对质量,价格的追求,提供使用者性价比最为合理的设备及相关工艺配套产品.实至名归地成为你们最可依赖信任的合作伙伴.客户是我们最尊敬的主顾,你们的要求在这里将得到全方位的尊重.衷心感谢您对"普瑞"品牌的信任与厚爱,相信您在得到我们优质产品的同时,也将享受到同样优质的售后服务.我们以"探索行业至高科技,开创领域精彩未来"为新世纪的企业理念,携同全体员工一起开创普瑞的美好未来.

公司地址:苏州张家港市锦丰科技创业园

联系人:张建

手机13773260195

网址:www.zjgpr.com www.zjgpurui.com(中文) www.purui-china.com(英文)

售后服务

1. 我公司组建了一批强硬的应急维修服务队,有经验丰富的现场工程师和高级技师,对出现的任何问题都能在最快的时间内赶到现场,进行维修和更换. 2. 产品交付一周内,我公司售后服务部的工作人员会根据客户的联系方式,进行电话跟踪咨询,直到客户满意为止. 3. 所有有关于产品质量投诉,在1小时内给予答复,24小时内赶到现场,并根据投诉的情况确定处理措施,进行维修和更换. 4. 我公司承诺所有维修人员随叫随到,更好的为客户排忧解难. 5. 保质期内有关于产品质量引发的费用,由我公司承担. 6. 保质期内由于贵方的使用不当,或者是自然环境造成的我方免费提供维修,维修所用的材料和配件均只收成本价. 7. 超出保修期的产品,我公司承诺终身定期上门检测和维护. 每台设备至购买之日起,一年内包修!!

购物须知

1、支持混批,一台或一件起售2、本公司产品为机械类产品,由于产品重量问题,所以只发物流或货运,我公司承担运费!3、由于成本、市场波动大,同时产品不断更新换代,订购前须向销售人员联系,网站价格只供参考!4、产品图片:本公司大多数商品图片都是实物拍摄的,因为拍摄时的光线环境、显示

器的分辨率、摄影技巧以及公司产品不断更新等因素，您所看到的部分商品可能和实物会略所不同。如有疑问请跟我们的客服沟通，我们的客服会尽心详细给予答复，毕竟我们是非常的希望大家在这里买的放心愉快，同时也会避免一些售后不必要的麻烦。5、质量：我们公司所售机械产品均为一年内包修（人为操作不当造成除外）对于一件东西质量好与坏每个人衡量的标准不一样，我们尽量做到，同样的商品我们比质量，同样的质量我们比价格，同样的价格我们比服务！亲们注重性价比！在此祝各位新老顾客购物愉快！

荣誉证书

联系方式

张家港市普瑞塑胶机械有限公司

联系人：张总

手机：13773260195

地址：江苏省苏州张家港市锦丰科技创业园b17-19

本产品的品牌是普瑞，型号是PURUI，产品别名是塑料回收造粒机，产品用途是废旧塑料回收，生产能力是800（kg/h），旋转刀数是6（把），固定刀数量是5（把），回旋直径是600（mm），进料口直径是800（mm），滤筛板孔径是8（mm），切刀转速是120（r/min），机器中心高是3800（mm），电动机功率是150（kw），加热功率是12（kw），适用原料是PE,PP,pet，螺杆数是单螺杆，螺杆长度是4500（mm），螺杆直径是180（mm），外形尺寸是8000*3500*3800（mm），重量是12000（kg），锅体容积是800（L（升）），售后服务是一年包修