

1.5mm全防静电黑色玻纤板-

产品名称	1.5mm全防静电黑色玻纤板-
公司名称	深圳市宝安区西乡东兴绝缘材料店
价格	180.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:进口 型号:FR-4
公司地址	深圳市宝安区西乡街道青春庭园1栋商铺08号
联系电话	86 0755 27936867 13760351332

产品详情

一：玻纤板简介 fr - 4又名玻璃纤维板、玻纤板、rf - 4补强板、fr - 4环氧树脂板、阻燃绝缘板，环氧板，fr4光板，环氧玻璃布板、线路板钻孔垫板。玻璃纤维板别名：玻璃纤维隔热板、玻纤板（fr - 4），玻璃纤维合成板，由玻璃纤维材料和高耐热性的复合材料合成，不含对人体有害石棉成分具有较高的机械性能和介电性能，较好的耐热性和耐潮性，有良好的加工性。用于塑胶模具、注塑模具、机械制造、成型机、钻孔机、注塑机、电机、pcb、ict治具。台面研磨垫板等。注塑模具成型通常要求：高温料和低温模。同机状况下必须采用隔热方法，保持注模低温同时不能使注塑机温度过高。在注模与注机之间安装绝缘隔热板就能满足这一要求。缩短生产周期，提高生产效率，降低能耗，改善成品质量，连续生产工艺保证产品质量稳定，防止机器过热，无电器故障，液压系统无漏油。

二：玻纤特点

1、外表美观大方，光滑平整，无凹凸 2、较好的耐热性和耐潮性，干态湿态电气性能好；吸水率低，不易变形

3、较高的机械性能和良好的机械加工性

三：玻纤板防静电性能分类

1、具有优良的防静电功效，分为（单面防静电、双面防静电和整体防静电三种）

2、单面防静电玻纤板

3、一面黑色防静电，一面绿色绝缘，可耐高温

4、双面防静电玻纤板

5、内质为水绿色玻纤，表面黑色贴防静电面

6、组成：玻璃纤维与防静电高机械强度树脂制成的复合材料

四：玻纤板的运用

一般用于软包基层，外面再包布艺、皮革等，做成美观的墙面、吊顶装饰。应用非常广泛，具有吸音，隔声，隔热，环保，阻燃等特点，精密测试板材，电气设备绝缘隔板，绝缘垫板，变压器绝缘板，电机绝缘件，电脑钻孔用垫、模具治具等（pcb测试架）。

五：白色rf - 4光板主要技术特点及应用

电绝缘性能稳定，平整度好，表面光滑，无凹坑，厚度公差超过标准，适合应用于高性能电子绝缘要求的产品，如fpc补强板，过锡炉耐高温板，碳膜片，精密游星轮，pcb测试架，电气设备绝缘隔板，绝缘垫板，变压器绝缘板，电机绝缘件，偏转线圈端子板，电子开关绝缘板等。

本产品的加工定制是是，品牌是进口，型号是FR-4，材质是玻璃纤维，耐温是90-180（ ），颜色是黑色，厚度是1.5（mm），宽度是1020（mm），长度是1220（mm），产品认证是SGS，翘曲度是0.01（mm），适用范围是广泛