

提升机厂家直销NE式提升机

产品名称	提升机厂家直销NE式提升机
公司名称	新乡市鹏鼎机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鹏鼎 型号:NE
公司地址	河南新乡市牧野区
联系电话	86 0373 6377895

产品详情

斗式提升机用来垂直提升经过破碎机的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。

根据料斗运行速度的快慢不同，斗式提升机可分为：离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。离心式卸料的斗速较快，适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料；重力式卸料的斗速较慢，适用于输送块状的，比重较大的，磨琢性大的物料，如石灰石、熟料等。提升机,斗式提升机/斗式提升机价格,垂直斗式提升机

斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。环链的结构和制造比较简单，与料斗的连接也很牢固，输送磨琢性大的物料时，链条的磨损较小，但其自重较大。板链结构比较牢固，自重较轻，适用于提升量大的提升机，但铰接接头易被磨损，胶带的结构比较简单，但不适宜输送磨琢性大的物料，普通胶带物料温度不超过60 °c，夹钢绳胶带允许物料温度达80 °c，耐热胶带允许物料温度达120 °c，环链、板链输送物料的温度可达250 °c。提升机,斗式提升机/斗式提升机价格,垂直斗式提升机

斗式提升机主要特点：

1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。

2.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。

3.运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。

4.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。

斗式提升机的输送工作原理是：

料斗把物料从下面的储藏中舀起，随着输送带或链提升到顶部，绕过顶轮后向下翻转，斗式提升机将物料倾入接受槽内。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带，装在下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的斗式提升机一般装有一条平行的传动链，上或下面有一对传动链轮，下或上面是一对改向链轮。斗式提升机一般都装有机壳，以防止斗式提升机中粉尘飞扬。

本产品的加工定制是是，品牌是鹏鼎，型号是NE，适用领域是矿用提升机农用提升机等，料斗容量是电议（m³），牵引力是电议（KN），生产能力是15-800（m³/h），动力功率是7.5（kw），外形尺寸是根据实物为准（mm），残压是无，类型是斗式提升机，规格是NE15，是否外贸是是，售后是质保一年，产地是河南新乡