

不锈钢衬氟下展式放料阀

产品名称	不锈钢衬氟下展式放料阀
公司名称	上海恩光阀门有限公司
价格	500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:恩光 型号:衬氟下展式放料阀
公司地址	上海市金山区金山卫镇新卫公路838号7号楼31室
联系电话	86 021 56097727/56530337 13501709928

产品详情

衬氟下展式放料阀
产品型号：rtbfy-iii

性能与用途:本阀门操作方便,开启自由,运动灵活可靠; 阀瓣装配维修简单, 密封结构合理, 密封圈更换方便实用.结构:1.阀体, 2.阀瓣, 3.密封圈, 4.阀杆, 5.支架, 6.阀压盖, 7.手轮, 8.法兰, 9.螺母, 10.定位螺钉等零件组成详见下图手轮顺转, 阀门关闭.此阀为上展式手轮顺转, 阀门关闭, 阀杆向下转动, 此阀为下展阀性能参数:工作压力1.6mpa工作介质为水, 油液体, 不锈钢<=320 o c 碳钢

上海恩光阀门有限公司是阀门及阀门配套产品的专业制造及销售公司, 具有丰富的设计、制造、管理与服务的经验, 建立了较先进的企业管理系统和完善的质量保证体系。

公司采用pro/e软件和先进的设备, 设计、制造gb/jb、ansi/api、jis、din、bs等标准的各类阀门, 连接形式有螺纹、法兰、焊接及对夹, 材质有碳钢、不锈钢、合金钢、低温钢及其他特殊钢, 传动方式有蜗轮传动、气动、液动、气液联动、电液联动、电动以及实现计算机程控, 产品广泛应用于石化、冶炼、电力、造纸、制药、城建等行业与长输管线等工程。

占: <http://www.shegv.com>

具体可电话咨询!

销售热线：021-56097727/56530337/26516778/26516798

图文传真：021-56530337

本产品的加工定制是是，品牌是恩光，型号是衬氟下展式放料阀，材质是不锈钢，连接形式是法兰，适用介质是水，压力环境是常压，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，形态是蝶式，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式