

# 上展式放料阀

产品名称	上展式放料阀
公司名称	厦门市福厦美科阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:福厦美科 型号:电动放料阀
公司地址	厦门市同安区瑶江里163号1301
联系电话	86-0592-7310013 18106967599

## 产品详情

描述：一、电动放料阀产品介绍：（一）、耐腐蚀性1、使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯（wcb材质的最低用温度为-290c,最高温度为4250c。）2、电动放料阀使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气（不锈钢材质的最低使用温度为-1000c，最高使用温度为23 20c。）3、电动放料阀严禁使用含氟离子液体（如hf等）也不能用强碱及磷酸（温度 > 1500c 浓度 > 30%）。（二）、不锈钢的一般工作温度： 1500c（三）、压力范围：0.6~2.5mpa（四）、口径范围：25~250mm三、主要零件材料

零件名称	zg1cr18ni9tit系列	zg00cr18ni10系列	zg1cr18ni12m02ti系列	zg00cr17ni14m02系列	wcb系列
阀体/阀盖	zg1cr18ni9ti	zg00cr18ni10	zg1cr18ni12m02ti	zg00cr17ni14m02	wcb
阀杆	zg1cr18ni9ti	zg00cr18ni10	zg1cr18ni12m02ti	zg00cr17ni14m02	wcb
阀瓣	zg1cr18ni9ti	zg00cr18ni10	zg1cr18ni12m02ti	zg00cr17ni14m02	wcb
垫片	304 + ptfe	304l + ptfe	316 + ptfe	316l + ptfe	石墨 + 304
螺柱	1cr17ni2	1cr17ni2	1cr17ni2	1cr17ni2	35crmoa
螺母	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	45

## 二、主要技术参数

		压力		工作温度	
公称压力		1.6	上密封试验	175	水、
壳体试验		2.4	高压密封试验		

四、主要外形尺寸（法兰尺寸按jb79pn1.6mpa）下展式放料阀

dn	上法兰			
	d1	d2		
25	115	85		
32	135	100		
40	145	110		
50	165	125		
65	180	145		
80	192	160		
100	215	180		
125	245	210		
150	280	240		
200	335	295		

上展式放料阀

dn	上法兰		上法兰	下法兰	密封
	d1	d2	d3	d4	d5
25	115	80	115	85	
32	135	100	135	100	
40	145	110	145	110	80
50	165	125	165	125	85
65	180	145	180	145	130
80	192	160	192	160	135
100	215	180	215	180	160
125	245	210	245	210	160
150	280	240	280	240	185
200	335	295	335	295	

本产品的加工定制是是，品牌是福厦美科，型号是电动放料阀，材质是铸钢不锈钢碳钢，连接形式是法兰，适用介质是皆可，压力环境是皆可，标准是国标，外形是大型，流动方向是单向，驱动方式是手动电动气动，零部件及配件是阀体，形态是皆可，工作温度是皆可，类型(通道位置)是皆可，规格是-，-是皆可