

东航DH20830新型中幅双伺服柔印机

产品名称	东航DH20830新型中幅双伺服柔印机
公司名称	潍坊东航印刷科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 柔印机类型:机组式 印刷颜色:六色
公司地址	山东省潍坊市高新开发区五洲街388号
联系电话	8868379 13963696796

产品详情

f2中幅柔印机

适用对象:

包装纸、纸袋、纸盒、纸杯、奶包、快递袋等。

承印材料:

铜版纸、卡纸、无纺布、轻涂纸、牛皮纸、纸塑复合材料等

描述:

东航f2系列中幅柔印机是东航推出的一款高端产品。幅宽830mm-120mm。可以在铜版纸、卡纸、无纺布、轻涂纸、牛皮纸、纸塑复合材料等多种材料上印刷。可以广泛用于纸杯、纸盒、食品包装袋、包装纸、快递袋、牛奶包、纸袋、无纺布等印刷领域。

主要特点:

整机操作简单，快速的印刷准备时间，最高速度240米/分。印版辊筒的肩铁支撑机构，有效克服版缝冲击造成的震动问题，实现高精度稳定印刷。

相对于传统柔印机的优势在于更换印版无需调整辊筒压力，伺服驱动可在停机状态实现印版预套准，开机自动套准，这至少节约50%浪费，更快捷的更换印版，极大提高了生产力，给客户带来更高的经济效益。

产品详情:

- 1、印刷稳定：印版辊筒由肩铁式凸轮支撑并有锁紧钩固定，运转稳定可靠，有效克服版缝冲击造成的震动问题，实现高精度稳定印刷。
- 2、版辊快换：肩铁式结构实现快速更换印版辊筒，印刷压力基本无需调节，极大地提高生产效率。
- 3、短纸路设计：超短纸路长度的设计，大大降低生产损耗。
- 4、预套准功能：采用伺服驱动方式的东航f2系列柔印机，具备停机状态下的预套准功能，提高了生产效率，降低套准调试造成的印刷材料的浪费。
- 5、精确套准：东航f2系列柔印机套印精确，在加速或减速过程中均可交付合格的印品。
- 6、不停机收放料（选配功能）：在高速印刷过程中实现不停机更换收放料，提高生产效率，降低产品损耗。

参数配置：	机型规格	32.5"(20830)	35.5"(20900)	39.5"(201000)	47.5"(201200)
	最大纸幅宽度	850mm	920mm	1020mm	1220mm
	最大印刷宽度	830mm	900mm	1000mm	1200mm
	最大模切宽度	830mm	900mm	1000mm	1200mm
	印版重复长度	350--900mm	350--900mm	350--900mm	350--900mm
	模切重复长度	350--900mm	350--900mm	350--900mm	350--900mm
	最大放卷直径	1524mm/1200mm	1524mm/1200mm	1524mm/1200mm	1524mm/1200mm
	最大收卷直径	1524mm/1200mm	1524mm/1200mm	1524mm/1200mm	1524mm/1200mm
	齿轮规格	1/8cp	1/8cp	1/8cp	1/8cp
	最大印刷速度	240m/min	240m/min	240m/min	240m/min
	干燥形式	热风干燥/红外干燥/uv干燥			
	适用油墨	环保水性油墨/溶剂型油墨/uv油墨			

本产品的加工定制是是，柔印机类型是机组式，印刷颜色是六色，操作方式是全自动，适用对象是纸质包装，适用材质是纸质，品牌是东航，型号是20830，印刷速度是240（m/min），最大印料宽度是850（mm），最大印刷宽度是830（mm），印刷品长度范围是350-900（mm），卷材最大直径是1524（mm），胶板辊筒周长是635（mm），套印精度±是0.05（mm），重量是9000（kg），外形尺寸是9000*3000*1800（mm），产品类型是全新，售后服务是厂家三包，规格是卷筒纸柔印机