

# 316L不锈钢正压过滤器

产品名称	316L不锈钢正压过滤器
公司名称	海宁市能大过滤设备有限公司
价格	4290.00/个
规格参数	品牌:能大 型号:ND-400-40L 原理:加压过滤/真空过滤
公司地址	浙江省嘉兴市海宁市盐官镇郭园路3号底楼东(注册地址)
联系电话	86 0573 87623181 13906736577

## 产品详情

温馨提示：由于产品定制规格不同,以上价格仅供参考,详情请旺旺或来电咨询!

咨询电话：手机18657370508固话0573-87623181

不锈钢正压过滤器 不锈钢桶式过滤器，适用于小容量科研、医院、实验室等单位，对各种液体的澄清除菌处理，本滤器特别适用于各种微孔滤膜，可以和真空泵和空气压缩机配套作抽滤和压滤，又可以和一般加泵配套使用。还可作板框多层过滤器和封闭式液体配制循环机组的剩液过滤，节约原材料的应用，能达到一机多用的优点。

产品名称	型号规格	耐压力(mpa)	过滤介质滤膜 um	容量(ml)
不锈钢正压滤器	100	0.3	0.8	500
不锈钢正压滤器	100	0.3	0.8	1000
不锈钢正压滤器	150	0.3	0.8	1500
不锈钢正压滤器	150	0.3	0.8	2000
不锈钢正压滤器	150	0.3	0.8	2500
不锈钢正压滤器	200	0.3	0.8	5000
不锈钢正压滤器	300	0.3	0.8	10000

不锈钢杯式过滤器用途：本滤器配以不同公称孔径的微孔滤膜后，可用于科研、化学分析、仪器分析、卫生检验、制药工业和农机、汽车、建筑机构等方面液体过滤，以检测和除去液滤体中的微粒和细菌。例如：无菌试验，培养基除菌过滤，中小功率内燃机清洁度喷气燃料和液压系统固体颗粒污染等秤重法测定，如配有有格滤膜，还适用于液压油、航空煤油、高纯试剂及水质等的计数法测定。结构：本滤器全部采用不锈钢（1gr18nigt）制成，具有耐高温、耐腐蚀、抗冲击强度高等特点。滤器由器盖、器身（贮液环）、o型环、网板、集液漏斗和不锈钢夹钳等组成。规格：本装置可配用滤膜夹径50或60毫米两种其有效过滤面积9.6平方厘米（如配有有格滤膜膜该面积为边长3.03毫米正方格120格）

。 过滤形式：减压抽滤。使用方法：先洗净滤器各部件。将微孔滤膜平铺在网板中央，将器身、网板和漏斗三者对齐，再用夹钳固定，并将漏斗插入桶滤瓶，在真空泵作用下作减压抽滤。注意事项：1、使用前必须对滤器各种部位进行洁净处理，一般可用洗洁精擦洗，再用清水反复冲洗，最后用蒸馏水洗净备用。2、本滤器采用不锈钢制作，配以相交o型环组成，无者为硅橡胶。3、使用时应注意将滤膜平铺在网板中央，防止造成渗漏。4、本厂有各种规格滤孔滤膜，孔径为0.15、0.22、0.3、0.45、0.65、0.8、1.2微米可提供使用。

本产品的品牌是能大，型号是ND-400-40L，原理是加压过滤/真空过滤，用途是固液分离，样式是筒式，性能是高效/精密过滤，适用对象是各种液体，适用对象性质是弱腐蚀性,高卫生要求物料，滤料类型是微孔滤膜，过滤器类型是压滤，主体材质是不锈钢316L，适用范围是水处理,化工,石油,轻工,制药,染料,食品，规格是 $\phi$  400\*40L