

连泵橄榄油过滤机器|芝麻油过滤器|

产品名称	连泵橄榄油过滤机器 芝麻油过滤器
公司名称	温州来福机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	原理:加压过滤 用途:过滤压滤食用有 适用对象:食用油
公司地址	曹村工业区
联系电话	86-0577-65670648 0577-65760648 13967793092

产品详情

适用于浓度50%以下粘度较低，含渣量较少的液体作密闭过滤以达到提纯，灭菌、澄清等精滤、半精滤的要求，直接选用微孔滤膜，可不经微孔膜过滤器直接达到无菌过滤之目的。

2.工作原理

浮液用泵送入滤机的每个密闭的滤室，在工作压力的作用下，滤液透过滤膜或其它滤材，经出液口排出，滤渣则留在框内形成滤饼，从而达到固液分离目的。板框过滤器为不锈钢多层板框式压滤机，适用于浓度50%以下粘度较低，含渣量较少的液体作密闭过滤以达到提纯，灭菌、澄清等精滤、半精滤的要求，直接选用，可不经微孔滤膜微孔膜过滤器直接达到无菌过滤之目的。

特点

1、抗腐蚀，经久耐用。2、滤板采用螺纹壮结构，可根据不同过滤介质和生产工艺（初滤、半精滤、精滤）要求，更换不同滤材，直接用微孔滤膜即能达到无菌过滤的目的。用户还可以根据过滤量的大小，相应减少或增加过滤层数，使之适合生产需要。3、所有密封部件均采用硅橡胶密封圈，耐高温、无毒、无渗漏、密封性能好。4、板框过滤器的泵（或可用防爆电机价格另算）及输入管部件，采用快装式连接，拆卸清洗方便。板框过滤器过滤面积大，流量大，适用范围广，所以在制药、化工、食品等行业有广泛用途，应用在制药厂针剂药液过滤上，效果甚佳。板框过滤器除配用电机外，其它机件均采用1cr18ni9ti优质耐腐蚀不锈钢材料制成，适用于过滤各种ph值酸碱溶液，板框过滤器应用加压密闭过滤，滤液损耗少，过滤质量好，效率高。过滤部分由九层滤板组成，过滤面积大，流通量大；且可根据被滤溶液之不同生产工艺（初滤、半精滤、精滤）要求，更换不同滤膜、及根据用户生产流量之大小可适当减少或增加滤板层数，使之适合生产需求，因此板框过滤器具有一机多用，适用范围广的特点；滤板采用平面螺纹网状形，结构先进，不变形，容易清洗，能有效地增长各种滤膜的使用寿命，从而降低和节约生产成本，板框过滤器配备不锈钢输液泵，其配用电机小，耗电省。

多层板框式压滤机

4.用途

板框过滤器广泛应用于制药、生化、食品饮料、水处理、酿造、石油、电子化工、电镀、印染、环保等行业，是各类液体进行过滤、澄清、提纯处理的最新设备

5.技术参数

规格	滤网层数	过滤压力 (mpa)	过滤介质微孔滤膜 (um)	水流量 (t/h)
150	10	0.35	0.8	1.5-2
200	10	0.35	0.8	2.5-3
300	10	0.35	0.8	5
200 × 300	10	0.35	0.8	4
150 × 150	10	0.35	0.8	2.5
400 × 400	10	0.35	0.8	8

板框过滤机刚开始时为什么滤液浑浊？

因为刚开始的时候滤布没有固体附着，所以空隙较大，浑浊液会通过滤布，从而滤液是浑浊的。当一段时间后，待过滤液体中的固体会填满滤布上的空隙从而使固体颗粒不能通过滤布，此时的液体就会变得清澈。

本产品的原理是加压过滤，用途是过滤压滤食用有，适用对象是食用油，样式是板框式，适用范围是制药,食品，性能是精密过滤,高效过滤，滤料类型是硅藻土，适用对象性质是低温物料,高卫生要求物料，过滤精度是0.06 (um)，工作压力是 0.2 (MPa)，工作温度是0-45 ()，有效过滤面积是0.6，适用粘度是0.5 (pas)，外形尺寸是650*450*680 (m)，设备重量是65 (Kg)，产品类型是全新，规格是380V 1.1KW,220V1.1KW