

超低压稳压器 三相稳变一体机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 超低压稳压器 三相稳变一体机 |
| 公司名称 | 上海伟浩机电设备有限公司 |
| 价格 | 18500.00/个 |
| 规格参数 | 电压比:260-456 电源相数:三相 额定功率:100 |
| 公司地址 | 中国 上海 上海市松江区 上海松江工业区北松路6700幢1-4号 |
| 联系电话 | 86-21-021-26530011/021-37831986 13774464266 |

产品详情

供应超低压稳压器,三相稳变一体机,补偿式稳压器

产品概述： sbw-g、dbw-g系列单、三相全自动补偿式电力稳压变压器（以下简称稳变一体机），是我公司引进吸收西欧先进技术，同时 结合我国国情，为稳定交流电压而设计。针对进口设备专用电压和国内电压不同,经过稳变一体机的电压转换就可以解决稳压变压的目的,当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，能自动保持输出电压的稳定。本系列产品与其他形式稳压器相比具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点，适用负载广泛，能承受瞬时超载，可长期连续工作，手动/自动随意切换，设有过压、过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护，以及体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等优点。可广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要稳压的场所。 主要技术特性：a、输入电压：(国内电网电压) 三相：三相四线制相电压 $220 \pm 20\%$ ，线电压 $380v \pm 20\%$

或相电压 $220 \pm 30\%$ ，线电压 $380v \pm 30\%$ 可选择（订货时需说明）

单相： $220 \pm 20\%$ 或 $220 \pm 30\%$

可选择（订货时需说明）b、输出电压：三相:三相四线制相电压115v线电压200v

或者 三相四线制相电压127v线电压220v 单相：220v /110/1

00vc、输出电压精度：2-5%可调 d、效率： 95%（功率等级50kva以上） e、响应速度： 1.5s（当

外界电压变化10%） f、波形失真：无附加波形失真 g、保护：具有过压、过流、缺相、相序保护

（单相无缺相及相序保护）及机械故障保护 h、稳压、市电方便切换（单相无此功能）

i、上电自动启动或人工启动可选择 j、可长期、连续无人值守工作 k、绝缘电阻： 2m l、电气强度、工频正弦电压2500v

历时1分钟无击穿及闪络现象 m、过载能力：二倍的额定电流，维持1分钟

主要技术参数

| 相数 | 型号规格(kva) | 额定容量(kva) | 输出最大电流 (a) | 外形尺寸(深×宽×高)(mm) | 柜数 | 重量(kg) |
|----|-----------|-----------|---------------|-----------------|----|--------|
| 三相 | sbw-g-20 | 20 | 45 | 570×700×1210 | 单柜 | 300 |
| | sbw-g-30 | 30 | 76 | 570×700×1210 | | 315 |
| | sbw-g-50 | 50 | 91 | 570×700×1210 | | 320 |
| | sbw-g-60 | 60 | 121 | 620×800×1210 | | 460 |
| | sbw-g-80 | 80 | 152 | 620×800×1210 | | 480 |
| | sbw-g-100 | 100 | 182 | 620×800×1210 | | 482 |
| | sbw-g-120 | 120 | 227 | 680×920×1620 | | 650 |
| | sbw-g-150 | 150 | 273 | 680×920×1620 | | 673 |
| | sbw-g-180 | 180 | 303 | 680×920×1620 | | 680 |
| | sbw-g-200 | 200 | 341 | 800×1000×1750 | | 810 |
| | sbw-g-225 | 225 | 379 | 800×1000×1750 | | 830 |
| | sbw-g-250 | 250 | 455 | 900×1100×1860 | | 1040 |
| | sbw-g-300 | 300 | 485 | 900×1100×1860 | | 1052 |
| | sbw-g-320 | 320 | 630 | 900×1100×1860 | | 1080 |
| | sbw-g-350 | 350 | 606 | 900×1100×1860 | | 1106 |
| | sbw-g-400 | 400 | 681 | 900×1100×1860 | | 1113 |

注: 可根据客户实际用电环境需要,定做抗干扰,对电网有滤波效果和输出不同电压规格的产品.

上海伟浩机电设备有限公司 可以根据客户要求订做各种变压器 稳压器
调压器等高低压电气官方网站: www.chinaweho.com 电话: 021-57715555传
真: 021-37831846 邮箱: weho@chinaweho.com 在线qq: 451357359 移动电话: 13817716438
1377446426624小时免费热线: 4006858582

本产品的电压比是260-456, 电源相数是三相, 额定功率是100, 防潮方式是开放式, 冷却方式是自然冷却, 冷却形式是干式, 频率特性是低频, 品牌是上海伟浩, 绕组形式是三绕组, 铁心形式是壳式, 铁心形状是E型, 外形结构是立式, 效率()是95%, 型号是SBW-GSBW, 应用范围是稳压/恒压, 变压器名称是变压器, 是否提供加工定制是是