

全国低价线切割 DK7735线切割

产品名称	全国低价线切割 DK7735线切割
公司名称	东莞市长安久丰机械经营部
价格	22800.00/个
规格参数	品牌:壹创 型号:DK7735/8 ° 适用行业:通用
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区锦发新村A座S358省道223号
联系电话	86 0769 85098283 18028967596

产品详情

工作行程 (x轴 × y轴 × 高)	350 × 450 × 500mm
工作台面尺寸	720 × 500mm
切割最大厚度	400mm
最大加工锥度	6 ° /150mm
加工精度	gb7926
最大加工速度	80mm ² /min
最佳加工面粗糙度	ra 2.5 μ m
电极丝直径	0.12 ~ 0.20mm
机床外型尺寸 (长 × 宽 × 高)	1700 × 1400 × 1800mm
机床总重量	1300kg
输入电源	三相 50hz 380v单相 50hz 220v
机床总功率	1.2kw
注：因产品不断更新，以上参数仅作参考，如有变动。 以实物为准。	

机床的主要特点：

更合理的结构 十字工作台采用全支撑加工中心结构。台湾线性导轨，进给系统的机械传动采用滚珠丝杆和无间隙齿轮副等。以尽量减小反向间隙。保证机床长期工作中能得到最高精度和耐用性。

更可靠的质量 使用配有特殊开发的驱动控制电源哥搞灵敏的自动控制脉冲电源，机床电器完全突破传统继电器的控制模式，采用自主开发的双cpu程式控制方式。配备高品位工控机和工业液晶显示屏。

更简单的操作 强大的数据库可以很容易的提供最佳的加工条件，实现高速，精密和操作简单的要求。即使没有wedm知识的初学者也能很容易的操作。只要工件安装完成，就可以离开现场进行自动化加工过程，实现长时间无人操作。

更方便的维护

特别开发了过流预警系统，预防及减少故障的发生。同时使你判断故障及维修更容易，无需专业人士。

本产品的品牌是壹创，型号是DK7735/8°，适用行业是通用，工作台面尺寸是710x470，工作油槽尺寸是610x370，工作台行程（X*Y）是450x350，Z轴行程是480，最大切割厚度是480（mm），锥度是6°/80mm，最大承重是300，主机重量是1100，主机装箱尺寸是1400X1200X1300，最大加工速度是80（mm/min），最大加工电流是8（A），最小电极消耗比是1:80000，表面粗糙度是1.5（um），最大功耗是2.0KW，输入电压是380w，控制箱重量是100kg，控制箱装箱尺寸是600X600X1800，电极丝直径范围是0.18-0.2，工作台承受重量是600KG，机床导轨是精密镶钢V型导轨，加工精度是0.015，控制系统是HF，走丝速度是1-12，最大切割斜度/工件厚度是6/80，售后服务是一年保修，终身维护。