

WL1200WLW1200立式往复真空泵-

产品名称	WL1200WLW1200立式往复真空泵-
公司名称	山东博杰泵业科技有限公司
价格	35000.00/个
规格参数	类型:气体传输泵 品牌:博杰 型号:WL1200WLW1200
公司地址	山东省淄博市博山区大海眼工业园
联系电话	13371588899

产品详情

厂家直销，加工定制

我公司是专业的生产厂家，自产自销，省去了中间商的利润。价格优惠，请来电咨询。13335216088~

我们有雄厚的技术团队，为您提供专业到位的服务。

wl、wlw型立式（无油）往复真空泵是国家级重大新产品，是获得粗真空的主要设备。它是w型卧式真空泵的更新换代产品。

实地拍摄

它与w、wy系列卧式往复真空泵相比，具有以下优点：

1. 无油润滑，可获得清洁真空环境；

2. 功率消耗低1/3，占地面积减少2/3；
3. 气阀轴向布置，操作、维修方便，使用寿命高；
4. 消除了横波劣行震动，振动小，噪音低。

实地拍摄

用途：

它广泛应用于石油、化工、食品、制药等领域的真空蒸馏、蒸发、结晶、干燥、过滤等过程，是w型卧式真空泵的更新换代产品。

实地拍摄

原理：

wlw系列立式无油往复真空泵，在气缸与机体之间加设了两个充气腔，一个惰性气体充气腔和一个回收气体充气腔。当抽除易燃、易爆、有毒气体时可充入惰性气体，使空气（助燃剂）无法漏入汽缸，避免了事故发生；当气体需要回收时可充入回收气体，保证了回收气体的纯度。

wl、wlw的抽气方式为单作用，而2wl、wlw抽气方式为双作用，因而可获得更低的极限压力

实地拍摄

由于采用全密封装置，实现了曲轴箱和汽缸的完全隔离；加上活塞环使用了自润滑材料，便实现了先进的无油润滑。由于无污水排放，所以该型真空泵特别适用于化工、医药和食品等行业的真空蒸馏、真空蒸发、真空干燥、真空浓缩、真空浸渍等工艺过程中。

实地拍摄

主要特点： (1)功率消耗小，节能效果显著；

(2)占地面积小，工作噪音低； (3)气缸采用强制水冷，冷却效果好；

- (4)采用先进的密封结构，杜绝了向外溅油等现象的产生；
- (5)由于各运动部件结构合理，受力均匀，所以使用寿命长

特性曲线characteristic curves

性能及规格function&specifications

技术参数：

型号性能		wlw-100
极限压力(pa)		2000
抽气速率(l/s)		100
电动机	型号	y160m-6
	功率(kw)	7.5
转速(rpm)		350
吸气口法兰内径(mm)		100
排气口法兰内径(mm)		100
进水管内径(mm)		15
出水管内径(mm)		15
泵温升()		40
噪音db(a)		75
重量含电机(kg)		820

说明:

工作范围:吸入压力1013hpa(a)~5hpa(a),排出压力1013hpa(a).

如吸入、排出压力超出上述数值，需调整电机功率，用户可提出特殊订货要求。

型号性能		2wlw-100
极限压力(pa)		500
抽气速率(l/s)		100

电动机	型号	y160I-6
	功率(kw)	11
转速(rpm)		310
吸气口法兰内径(mm)		125
排气口法兰内径(mm)		125
重量含电机(kg)		1400

本产品的类型是气体传输泵，品牌是博杰，型号是WL1200WLW1200，材质是铸铁