

华氏热销投入式液位变送器 水位压力传感器

产品名称	华氏热销投入式液位变送器 水位压力传感器
公司名称	泰州市华氏电热电子有限公司
价格	700.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华氏 型号:HS
公司地址	兴化市张郭镇张唐路
联系电话	13801424748 13625196046

产品详情

主要技术指标

测量范围：l：0~6000mm内由用户任意选择。

输出信号：4~20ma dc

准确度：±10mm

介质密度：0.7g/cm

介质粘度：1.25 st (1=10m/s)

工作温度：—40~+60

负载阻抗：620

供电电压：24vdc

出线口接头：内螺纹m20×1.5

连接法兰：hg20592~20635 - 97 dn150 pn1.6、2.5mpa，其它法兰标准如gb，hgj，ansi等用户注明

防爆标志：隔爆型diibt4

浮球材料：0cr18ni9，聚四氟乙烯

优势分析

结构简单：无任何可动或弹性元件，因此可靠性极高，维护量极少。

安装方便：内装式结构尤其显示出这一特点，无需任何专用工具。

调整方便：零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变，两个调整互不影响。

用途广泛；适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。

变送器由液位传感器和电流转换器两部分组成，浮球与液位同步变化，控制干簧管吸合断开，从而使传感器内电阻成线性变化，再由转换器将电阻的变化转换成4~20ma标准电流信号并叠加数字信号输出。能对开口、密闭容器或地下池槽里的介质液位在仪表控制室内进行显示、报警和控制。被检测的介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体，并能克服液体的泡沫所造成的假液位的影响。广泛使用于炼油、化工、造纸、食品、及污水处理等行业。

本产品的加工定制是是，品牌是华氏，型号是HS，类型是投入式液位变送器，测量范围是-0.1~100MPa，测量精度是0.25%，材质是低铜铝合金/316，电源是18-36，输出信号是4-20（mA），测量介质是液体气体