

# 安防报警主机、红外对射报警主机、家用防盗设备

产品名称	安防报警主机、红外对射报警主机、家用防盗设备
公司名称	深圳市思科瑞电子有限公司
价格	280.00/个
规格参数	品牌:刻锐 型号:238 供电电源:AC220V+10% ( V )
公司地址	深圳市宝安区三围航城大道兆丰工业园A栋6楼
联系电话	0755-29927635 15811841469

## 产品详情

### 防盗报警主机、安防报警主机、红外对射报警主机、家用防盗设备

刻锐238型工程联网报警系统是铁盒多功能家、商用联网型防盗报警系统。功能实用，性价比高、配置齐全、操作简单。系统采用微电脑处理技术，报警时现场发出120分贝的警报声，同时拨打用户预设的6组电话通知用户,或二组中心号码通知联网中心。有线无线连接红外，门磁，烟雾探测器，燃气探测器，紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。保护财产不受侵害。

### 功能简介

高速数字通讯方式，兼容ademco4+2、cid数字通讯协议；向报警中心报送信息。带语音提示，操作方便。

可配16路输出模块，可以自定义输出方式：联动输出；远程控制输出（主要用在联动监控，控制家电、灯等）

主机有16个无线防区，16个有线防区，每个防区有10种防区类型可供选择，可设门禁防区、普通（瞬时）防区、24小时防区、智能防区、紧急防区、关闭(旁路)防区、火警防区、煤气防区、老人求助防区、延时防区。另每个防区可以单独设门铃/欢迎光临防区。

四组定时布撤防功能，每组定时布撤防可选取星期数及不同的防区，省去手动频繁布撤防，真正实现智能化全自动控制。可设置布撤防信息上传报警中心。

报警时自动硬抢线拨打用户设置的6组电话号码及2组中心号码；不同的防区可以拨打预设的号码组合，掉电不丢号码。

10秒自定义自动留言录音。并内嵌人工语音，用户在远程接警时能知道警情发生的地点及防区号。

异地远程监听、喊话、对讲功能。（需另配监听头及喊话喇叭），8种布防方式：外出布防、留守布防、延时布防、远程布防、单防区布防、强制布防、定时布防、遥控布防。6种撤防方式：单防区撤防、密码键盘撤防、远程撤防、接警撤防、定时撤防、遥控撤防。另遥控器可分防区布防和撤防。

无线智能学习配件，学习对码快捷简便，主机可兼容2262及百万组编码，可学习150个遥控器及150个探测器，不同编码的遥控器可以控制特定的分防区。

集成高精度的时钟芯片，时间不会因断电而丢失。

独有的黑匣子功能，可显示出最近的72条布撤防记录和102条报警记录。

主机具有充电电路，可内置12v 7.5a的密封铅酸电池，停电不停机。

具有“看门狗”功能，防止死机。

## 基本配置

主机铁箱 1台(含电源,主机板) 控制键盘 1个

产品说明书 1本 附件袋 1个(包电话线1条、终端电阻1排、拉杆天线1根)

## 主要技术性能指标

供电电源： ac220v+10%      静态电流：      100ma

整机功率：      1.5w  
警号输出：      650ma, 12v

输出电压：      dc12v - 15v      无线接收频率：      315m/433m

环境温度：      -20 ~ 55 ° c      环境湿度：      40 ~ 70%

铁箱尺寸：      255mm × 235mm × 70mm 键盘尺寸：      159mm × 138mm × 33mm

整机重量：      2.5kg

防盗报警主机、安防报警主机、红外对射报警主机、家用防盗设备

本产品的品牌是刻锐，型号是238，供电电源是AC220V+10%（V），类型是防盗报警主机，适用范围是小区,学校,机关,商铺,医院,商场等，环境温度是-20~55（ ），环境湿度 是40~70（%），外形尺寸是255mm × 235mm × 70m（mm）