

指针式电压测量仪表46L1型-

产品名称	指针式电压测量仪表46L1型-
公司名称	乐清市柳市华兵仪器仪表件厂
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 70.00 加工定制: 是 类型: 指针式电压测量仪表
公司地址	乐清市柳市镇湖东村
联系电话	057715706763696 15706763696

产品详情

品名：4611-v 外形尺寸：120*60mm 开孔尺寸：111*51mm

准确度为：2.5级

使用条件：-5~+50

相对湿度：85%

耐压影响：自频定值变化 $\pm 15\%$ ，引起指示值误差不超过基本误差

机械性能：能随加速为30米/秒，冲击频率每分钟80-120次，二小时运输颠簸

工作位置：垂直方向使用

名称	量程	备注
交流电流表a精度：2.5级	0.5-50a	可直接接通
交流电流表a精度：2.5级	10/5a-800/5a	经电流互感器通次级电流
交流电流表a精度：2.5级	1ka-10ka	经电流互感器通次级电流
交流电压表v精度：2.5级	5v-600v	可直接接通
交流电压表v精度：2.5级	1kv-35kv	经电压互感器二次电压100v
直流电流表a精度：2.5级	50 μ a-500 μ a	可直接接通
直流电流表a精度：2.5级	1ma-500ma	可直接接通
直流电流表a精度：2.5级	1a-15a	可直接接通
直流电流表a精度：2.5级	15a-750a	带外附分流器75mv 60mv 50mv
直流电流表a精度：2.5级	1ka-3ka	带外附分流器75mv 60mv 50mv

直流电压表v精度：2.5级	1v-600v	可直接接通
	1kv-3kv	带外附定值电阻
频率表hz精度：2.5级	45-55hz 55-65hz	100v 220v 380v
功率表kw var精度：2.5级	100v/220v/380v kv/100v 5-10ka/5a	经电压互感器二次电压100v带外附 功率接线盒
功率因数表cos精度：2.5级	0.5-1-0.5 100v	100v/5a 220v/5a 380v/5a 带外 附功率因数接线盒
品名：1611-hz 外型尺寸：160x80mm 开孔尺寸：151x71mm		

本产品的建议零售价是¥70.00，加工定制是是，类型是指针式电压测量仪表，品牌是华兵，型号是46L1，测量范围是可定制（V），输入电压是可定制（V），输出电压是可定制（V），环境温度是-20--+50（ ），外形尺寸是120*60开孔尺寸111*51（mm），电压测量误差是1.5，规格是规格齐全，欢迎惠顾