

箱式变电站 箱变

产品名称	箱式变电站 箱变
公司名称	沧州天力变压器有限公司
价格	85000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:沧州天力 型号:YBM-400KVA
公司地址	中国 河北 沧州 河间市 沙洼乡 东沙洼村
联系电话	86 0317 3603180 15076733303

产品详情

沧州天力变压器有限公司于一九九五年建厂，至今已有多年的生产历史，现已具备批量生产电压为35kv及以下、容量16000kva及以下变压器的生产能力，并通过了iso9001：2000质量体系认证。同时生产箱式变电站、矿用变压器、电炉变压器、整流变压器等特种变压器，其中电力变压器已经通过国家级鉴定并纳入国家农网建设与改造推荐目录。公司固定资产1900万元，占地面积7000多平方米，建筑面积3500平方米。职工总数102人，其中高级技师4人，研究设计人员5人，中级技工24人，公司全体员工树立“团结拼搏、实干创新，奋力进取、图强腾飞”的敬业精神，坚持产品“质量第一、用户至上”的宗旨，以优良的产品

概述：组合式变压器创造性地将高压负荷开关（终端、环网），插入式熔断器和后备限流熔断器等高压组件，进行结构优化。完善组合，置于变压器油箱里浸入油中。低压开关设备亦小型化，这种结构上的突破，使组合式变压器体积大大减少，占地面积仅为常规产品的1/3~1/5。高压电源进线采用肘形电缆插头与高压套管集成、组合、无裸露高压带电体，产品操作安全、可靠、维护简单。zgs -12系列组合式变压器，其中变压器取消油枕，采用油加气隙体积恒定原理（等同全密封、铁芯采用三相四柱叠片结构），具有机械强度高，电气性能好等优点，创新的设计、先进的工艺和优良的设备使变压器达到国际先进水平。为满足不同低压馈出的要求，本产品分为三种类型、低压馈出回路较少的可选用标准或加强型，当馈出需要加装电容补偿时采用综合型。产品低压侧部分可以根据用户的要求进行设计。基建费用仅为国产常规产品基建费用的1/10~1/20，变压器箱体裸露在空气中，自然散热运行条件优良，可使运行成本降到最低，因为体积小，易安装，所以可最大程度深入负荷中心，箱体采用先进防腐处理技术，产品适用于沿海、热带雨林等酸、碱、盐等雾大的地区。使用条件：

- 1、海拔高度不超过1000米；
- 2、环境温度：+40 ~ -25（户外式），+40 ~ -5（户内式），最热月平均温度30，最高年平均温度20；
- 3、相对湿度在25时空气相对湿度不超过95%，月平均不超过90%；
- 4、安装环境；安装环境应无明显污秽、无爆炸性、腐蚀性气体和粉尘，安装场所应无剧烈振动冲击；
- 5、电源电压的波型：电源电压的波形近似于正弦波；
- 6、三相电源电压对称：对于三相组合式变压器，其三相电源电压应大致对称；
- 7、本产品超出本条件的规定时用户可与本单位协商。

技术参数：	额定	电压组合	联结组	空载	空载	阻抗	负载	噪声
-------	----	------	-----	----	----	----	----	----

容量 (kva)	高压 (kv)	高压分接范围 (%)	低压 (kv)	标号	电流 (%)	损耗 (kw)	电压 (%)	损耗 (kw)	水平 (db)
200	10	± 2x2.5	0.4	dyn11	1.3	0.48	4	2.60	51
250	6	或 ± 5	0.4		1.2	0.56		3.05	
315					1.1	0.67		3.65	
400					1.0	0.80		4.30	
500					1.0	0.96	5.15		
630					0.9	1.20	4.5	6.20	
800	0.8	1.40	7.50		57				
1000	0.7	1.70	10.3						

本产品的加工定制是是，品牌是沧州天力，型号是YBM-400KVA，额定电流是23.09/577.36（A），冲击耐受电压是10（KV），重量是2500（kg）