

SRJX-5-13硅碳棒式电炉 实验室用电炉

产品名称	SRJX-5-13硅碳棒式电炉 实验室用电炉
公司名称	北京满仓科技有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:泰斯特 型号:SRJX-5-13
公司地址	北京市海淀区蓟门里小区22幢121室
联系电话	010-82095562 18810870756

产品详情

srjx-5-13硅碳棒式电炉

用途概述： 本系列电阻系周期作业式，供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用，高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。

产品特点：

1、本系列电阻炉外壳采用优质冷轧钢板制作，表面喷涂工艺处理、炉门采用侧开式结构、启闭灵活。

2、中温箱式采用封闭型炉膛，以电热合金丝为发热元件制成螺旋形后盘绕于炉膛四壁之中，散热时炉温均匀，延长了使用寿命。

3、高温管式电阻炉采用耐高温燃烧管，以硅碳棒作为发热元件在炉膛外套内安装。

4、高温箱式电阻炉以硅碳棒为发热元件直接在炉膛内安装，热利用率高。

5、本系列电阻炉保温材料选用0.4-0.6轻质泡沫保温砖以及硅酸铝纤维棉，使其蓄热量和导热系数减少，致使炉膛蓄热量大，升温时间缩短、表面温升高、耗电量也大大降低。

技术参数：

型号model	额定功率 (kw)	额定温度 ()	额定电压 (v)	工作电压 (v)	空炉升温时间(分)	工作室尺寸 (mm) 宽×深×高w×d×h	产品外形尺寸 (mm) 宽×深×高w×d×h	包装外形尺寸 (mm) 宽×深×高w×d×h	毛重 (kg)
sx-2.5-10	2.5	1000	220	220	60	200×120×80	595×410×467	780×490×550	80
sx-4-10	4		220	220	80	300×200×120	790×500×527	900×600×640	150
sx-8-10	8		380	380	90	400×250×160	910×600×635	930×630×650	230
sx-12-10	12		380	380	100	500×300×200	1100×720×675	1120×770×740	305
sx-2.5-12	2.5	1200	220	220	100	200×120×80	595×410×464	790×590×560	80
sx-5-12	5		220	220	120	300×200×120	790×500×527	900×590×640	150
sx-10-12	10		380	380	120	400×250×160	910×600×635	1120×770×740	230
srjx-4-13硅碳棒式	4	1300	220	0-210	240	250×150×100	650×510×485	850×640×600	206
srjx-5-13硅碳棒式	5		220	0-210	240	250×150×100		850×630×610	
srjx-8-13硅碳棒式	8		380	0-350	350	500×200×180	965×570×600	930×640×635	210
srjx-2-13单管式	2		220	0-210	45	200×120×80	450×270×360	680×460×510	25
srjx-2.5-13双管式	2.5		220	0-210	45	300×200×120			

我公司郑重承诺：

1、产品质量、品牌、参数与网上图片描述一致，如假包换

2、供货速度快

3、运输过程中造成的破损由本公司承担

4、公司将提供良好的售后服务

如有意愿，想了解更多型号和技术参数，请来电咨询

联系方式：18810870756 18810870016

电话/传真：010-82320038

qq：278526729 321578005

本产品的加工定制是是，品牌是泰斯特，型号是SRJX-5-13，品种是螺纹硅碳棒，功率是5000（W），额定温度是1300（ ），主要用途是实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用，高温炉还可作，工作室尺寸是250 × 150 × 100mm，空炉升温时间是 240 min