

高压电线胶布 耐热隔热高温胶带19mm宽

产品名称	高压电线胶布 耐热隔热高温胶带19mm宽
公司名称	上海特翔电器绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:特翔 宽度:15-100 (mm) 长度:5000mm
公司地址	上海沪宜路1号B - 744
联系电话	13701963987

产品详情

品名：铁氟龙高温胶带、高温漆布胶带、聚四氟乙稀高温胶带.品质一流,稳定耐用,多种型号规格。广泛应用于热封、热烫合设备。是广大包装生产厂家常年应用及相互推荐使用的优质产品。

特点:

比普通胶带更具耐热、耐寒性。在连续使用过程中的温度范围可达-100-270摄氏度，熔点达327度，低摩擦，有良好的润滑性；对高压电具有良好的绝缘效果；对化学药品或溶剂不发生化学反应；并具有抗光、抗氧化等作用；及其良好的粘贴性;耐磨，耐压，耐腐蚀，耐微波，耐高温，耐摩擦，异常的光滑性及不粘性；粘贴牢固不脱胶,纹路匀称等特点。应用行业：1、lcd、fpc/pcb等光电子业界2、食品、药品包装业3、塑料袋热封口机、高速封口机4、热融胶机5、电机、高低压电器产品、电线电缆绝缘保护、电池制造6、缝纫机车、铲皮机7、橡胶塑胶滚轮包覆8、其他需要耐高温、耐磨、耐腐蚀、防粘的地方

本产品的品牌是特翔，宽度是15-100 (mm)，长度是5000mm，是否双面胶带是否，基材是特氟龙，型号是TXT15，长期耐温性是260 ()，适用范围是各类高温滚筒的贴覆、加热平板、脱膜工件，加工定制是是，短期耐温性是330 ()，用途是封口机、变压器、pcb板、马达、电容、电子产品周边需求，可耐温度范围是-60-300，颜色是宽度15mm,宽度20mm,宽度25mm,宽度30mm,宽度50mm,宽度100mm