

# AC5000-10 气源处理器

产品名称	AC5000-10 气源处理器
公司名称	乐清市柳市萧冠气动元件厂
价格	165.00/个
规格参数	品牌:GGE 型号:AC5000-10 调压范围:0 ~ 1.0MPa ( Mpa ) ( mpa )
公司地址	乐清市柳市镇象山村
联系电话	86 577 27875608

## 产品详情

尊敬的顾客朋友们，你们好，欢迎光临本店！我们公司坐落于中国电器之都温州市乐清柳市镇，生产和销售各种气动、气源处理件，气缸、电磁阀、气管、气动接头等产品。产品规格和型号齐全、众多，您如果没有找到相对的产品时，可在线咨询或来电188-1515-8993，我们将真诚为您服务！祝您网购愉快！

本公司专业生产各种气动元件，smc气源处理件，亚德客气源处理件，三联体，二联体，过滤器，自动排水,差压排水，手动排水都可订做，当前为参考价格.

产品简介		
采用平衡式进气,带溢流装置,具有温压精度高,反应灵敏,锁紧牢固等优点,并能与其它气源处理产品自由组合.		
订购代码		
图形符号		
技术参数		
规格	ar2000-02	ar
使用流体		
接管口径	g1/4	
使用压力范围		0
使用温度		0
阀型		带
压力表口径	g1/8	

材质	阀体	铝合金压铸品									
	阀盖	增强尼龙					铝合金压铸品				
	膜片										

外形尺寸

ar2000-02 ar3000-03

ar4000-04 ar5000-10

型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
ar2000-02	40	95	17	15.4	34	5.4	g1/4	2.3	57	30
ar3000-03	53	128	35	8	40	6.5	g3/8	2.3	61	41
ar4000-04	70	150	37	10.5	54	8.5	g1/2	2.3	65.5	50
ar4000-06	70	150	37	10.5	54	8.5	g3/4	2.3	65.5	50
ar5000-10	90	168	48	13	66	11	g1	3.2	75.5	70

本产品的品牌是GGE，型号是AC5000-10，调压范围是0~1.0MPa（Mpa）（mpa），最高使用压力是1（Mpa）（mpa），口径是PT1（mm），建议用油是ISOVG32或同等用油，材质是铝，过滤精度是40μm，重量是1.0（kg），规格是差压排水型（可装自动排水），结构是构成元件，适用范围是0~1.0MPa，加工定制是是