

# 不锈钢液压旋转接头、内螺纹

产品名称	不锈钢液压旋转接头、内螺纹
公司名称	东莞市黄江泳丰气动液压经营部
价格	500.00/个
规格参数	加工定制:是 安装形式:根据客户要求 种类:多款供选
公司地址	广东东莞市黄江镇宝山治安队旁
联系电话	86 0769 83126682 15017145575

## 产品详情

本公司专业设计制造各种液压旋转油缸，旋转液压接头，可用于开卷机及各种需要旋转的场合，广泛应用于钢铁厂，印刷设备，电力设备，纺织设备等等！本公司的旋转接头体和轴都采用优质钢材经热处理精加工而成，旋转轴高频后电镀加工，保证了很好的光洁度，从而保证设备长期高速旋转不渗漏，里面的油路采用单道加泄压口和双道加泄压口及多道加泄压口，可根据用户要求，如压力，流量，旋转速度等设计制造！

特点为：

- 1、内有独立管路，可作不同工作情况需求做选择，来发挥最大的效益。
- 2、旋转接头内部有两个精密轴承，运转平稳持久可靠、坚固灵活，磨擦系数小，故可以高速运转。同时传输介质入口可依工作情况自由选择侧边或后端进入。
- 3、密封面及密封圈为特殊材料所制成的，抗磨损、寿命长、耐腐蚀、不泄漏。
- 4、内部密封件磨损的状况可由产品外观目测得知，可以预防机械停机或机械损坏，来达到预防的效果和减少损失。密封件磨损更换维修简易，不用重新购置新品，节省成本。

液压旋转接头的技术参数：

转速：300/分 温度：180 压力：31.5mpa

技术咨询电话：13553847110 罗先生 qq361835713

本产品的加工定制是是，安装形式是根据客户要求，种类是多款供选，品牌是龙屹，材质是不锈钢、碳钢、钛合金，型号是根据客户要求，适用范围是开卷机、卷取机，液压机、机床、挖掘机、旋压机、旋转平台等的液压机构传动中，产品别名是液压接头、旋转接头，接管口径是M5、M6、M8、1/8、1/4、1/2、3/4、3/8等（mm），耐温是180（ ），耐压是31.5（MPa），螺纹形式是内螺纹、外螺纹