

各类高质量冲床 630吨冲床

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 各类高质量冲床 630吨冲床 |
| 公司名称 | 滕州市正杰数控机械有限公司 |
| 价格 | 50500.00/个 |
| 规格参数 | 类型:高速冲床 品牌:正杰数控 动力类型:电动 |
| 公司地址 | 滕州市洪绪镇东赵沟村北 |
| 联系电话 | 86-0632-5996612 1876667191 18766667191 |

产品详情

厂家直销 品质保障

我们是您的最佳选择

温馨提示

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询

不经协商下单者，概不发货；如果给您带来不便，还请谅解！

冲床的设计原理是将圆周运动转换为直线运动，由主电动机出力，带动飞轮，经离合器带动齿轮、曲轴（或偏心齿轮）、连杆等运转，来达成滑块的直线运动，从主电动机到连杆的运动为圆周运动。连杆和滑块之间需有圆周运动和直线运动的转接点，其设计上大致有两种机构，一种为球型，一种为销型（圆柱型），经由这个机构将圆周运动转换成滑块的直线运动。冲床对材料施以压力，使其塑性变形，而得到所要求的形状与精度，因此必须配合一组模具（分上模与下模），将材料置于其间，由机器施加压力，使其变形，加工时施加于材料之力所造成之反作用力，由冲床机械本体所吸收。

用途 适合于落料、冲孔、成形、弯曲、浅拉伸等多种冷冲压工艺的实现。
广泛应用于电器、仪器、车辆、机械、农机、五金等工业领域。结构

钢板焊接机身，强度与刚度更高。 c型机身，方便装模与较大尺寸材料的加工。曲轴横放，维修方便。 刚性转键离合器，结构简单。 带式制动器，调整方便。压塌式保险器，超载时可使整机不受损。特点 机身强度与刚度更高,经济耐用.结构简单,通用性好,维修与操作方便.

技术参数 jc21—630公称力kn
6300公称力行程mm 10滑块行程mm
140滑块行程次数(次/min) 35最大装模高度mm
500装模高度调节量mm 120滑块中心至机身距离mm
460工作台板尺寸(前后×左右)mm 880×1500工作台板孔尺寸mm
250工作台板厚度mm 240滑块底面尺寸(前后×左右)mm
700×930模柄孔尺寸(直径×深度)mm 70×100立柱间距离mm
840电动机(型号/功率)kw y315s-6/75外形尺寸(前后×左右×高度)mm
3050×2650×4200整机重量kg 40400

本产品的类型是高速冲床，品牌是正杰数控，动力类型是电动，型号是Y315S-6，主电机功率是75（kw），公称压力是6300（kn），喉口深度是10~100（mm），滑块行程是140（mm），控制形式是数控，模柄孔尺寸是70×100（mm*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是35，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保一年