

# 变压器附件仪表 UZJ-01

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 变压器附件仪表 UZJ-01                       |
| 公司名称 | 常州宝德电气技术有限公司                         |
| 价格   | 面议                                   |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:宝德电气<br>型号:UZJ-01型箱变油位计 |
| 公司地址 | 中国江苏常州市新北区天安工业村B座3楼                  |
| 联系电话 | 86-51985128089/88228913 13327880316  |

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息名称： uzj-01型箱变油位计 制造商： 常州宝德电气技术有限公司

工作环境温度: -40 ~ 80 相对湿度: 当空气温度为25 时，湿度不大于90%海拔高度: 2000m

1.安装位置无激烈震动及强磁场2.油位计应垂直安装

提示：您可以按回车键添加更多信息

### 产品介绍

本油位计适用于安装在中小型油浸式变压器储油柜及有载开关储油柜侧壁上的油位指示，也可用于其它敞开或承压容器的液位测量，可取代联通式玻璃管油位计，具有安全、直观、可靠、寿命长等特点。

### 产品实拍图

---

### uzj-01型箱变油位计

#### 一、用途：

本油位计适用于安装在中小型油浸式变压器储油柜及有载开关储油柜侧壁上的油位指示，也可用于其它敞开或承压容器

的液位测量，可取代联通式玻璃管油位计，具有安全、直观、可靠、寿命长等特点。

#### 二、工作条件：

- 1、工作环境温度: -40 ~ 80
- 2、相对湿度:当空气温度为25 时，湿度不大于90%
- 3、海拔高度: 2000m
- 4、安装位置无激烈震动及强磁场
- 5、油位计应垂直安装

#### 三、结构及工作原理：

1、油位计结构：油位计由浮子连杆表座磁钢指针等组成。由于油位计表座完全隔离了浮子与指针，从而保证了油位计密封的可靠性。

2、工作原理：当储油柜内的油位由于温度或其它原因升高或降低时，油位计的浮子随着油面同步升高或降低，从而带动指针旋转，指示油位的高低。

#### 四、注意事项：

- 1、油位计不宜受到强力冲撞。

2、油位计的连杆不能用力拉伸或使其弯曲变形，使用时附近不能有强磁场。

3、安装图中的密封圈起阻止油渗漏作用，若不能密封，检查螺丝是否拧紧，或安装板与密封圈接触处不平整。

## 五、安装使用：

1、油位计以25 时的油温作油面的参考温度，故在安装时应根据实测油温并通过计算得出油位的正确高度。

2、油位计（标准型）最大有效测量范围为100mm，若有其它要求，用户可按需制定（确定图中r90处）。

3、油位计的外型尺寸：

温度计底座：

## 企业介绍

常州宝德电气技术有限公司位于中国智能装备基地——江苏省常州市，是生产电力变压器附件和相关电气装备的专业厂商。同时也是一家专业研制、生产、销售电动执行机构的高新技术企业，江苏省双文明单位，中国阀门协会理事单位，是国内较大的阀门电动装置（执行机构）生产企业之一。

公司目前主要生产的产品有：温度指示控制器（压力式）、油位表（带液位实时数显）、蝶阀（德式真空）、油样活门（国产西式）、铁芯油道（高强度树脂）、热收缩管/带（高性能热缩）、油中气体、微水在线监测系统（最新型使用型）、干式变压器温度控制仪（大数码数字显示）、变压器专用耐油件、橡胶件系列、干式变压器用硅胶系列产品、干式变压器用环氧树脂dmc垫块系列、干式变压器用绝缘子系列产品、美式箱变配套仪表（四件套）等数十个品种和规格。产品符合jb7065-93/gb4981-89等标准，并取得了相关的检测认证。公司坚持以诚信为本，质量第一，以科技创新为先导，科学管理为手段，广纳科技拔尖人才为基础，持续追求产品高质量和增加品牌战略意识，与时俱进，充分发挥企业自身优势，以最高品位、最合理价格和最满意的服务，满足国内外新老客户的需求。

## 企业证书

---

本产品的加工定制是是，品牌是宝德电气，型号是UZJ-01型箱变油位计，测量范围是100mm（可按需定

制)，分辨率是详见技术参数表，供电电压是无，外形尺寸是60mm（可按需定制）（mm），防爆等级是详见技术参数，测量精度是详见技术参数，规格是油位计,油位计+底座