

IH80-50-250型耐腐蚀化工离心泵

产品名称	IH80-50-250型耐腐蚀化工离心泵
公司名称	石家庄奥泉工业水泵制造有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥泉 型号:IH80-50-250 材质:不锈钢
公司地址	河北石家庄市裕华区芳村镇东京北工业区1楼2-4号门
联系电话	13932137707

产品详情

品牌	奥泉	型号	ih50-32-160	材质	不锈钢
性能	耐腐蚀	用途	化工泵	驱动方式	电动
输送介质	腐蚀性液体	泵轴位置	卧式	叶轮结构	封闭式叶轮
叶轮吸入方式	单吸式	流量	12.5 (m3/h)	扬程	32 (m

ih系列化工泵产品概述

ih型化工泵是单级单吸（轴向吸入）悬臂式离心泵，供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似水的液体。其标记、额定性能和尺寸等效采用国际标准iso2858，具有性能范围广、效率高、“三化”水平高和维修方便等特点，其效率比f型泵平均提高5%，是国家推广的节能产品。

ih系列化工泵产品结构

ih型泵是全国泵行业采用iso国际标准联合设计的系列产品，其主要由泵体、叶传输线、密封环、叶轮螺母、泵盖、密封部件、中间支架、轴、悬架部件等组成。

ih型化工泵输送介质温度为-20 ~ 105 ，需要时采用双端面密封冷却装置，可输送介质温度为20 ~ 28

0。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。

ih系列化工泵性能范围

流量q：6.3 ~ 400m³/h

扬程h：5 ~ 125m 转速n：2900、1450r/min 配带功率：0.55 ~ 110kw 进口直径：50 ~ 200mm 最高工作压力：1.6mpa

ih系列化工泵型号意义

例：ih50-32-160aih-国际标准单级单吸化工离心泵

50-泵入口直径（mm） 32-泵出口直径（mm）

160-叶轮名义直径（mm）

a-叶轮经第一次切割

ih系列化工泵性能参数

型 号 泵进口-出口-叶轮(mm)(mm)(mm)	进口mm	出口mm	流量(m ³ /h)	扬程(m)	配用电动机		叶轮直径mm
					型号	功率(kw)	
ih50-32-125	50	32	12.5	20	y90l-2	2.2	125
ih50-32-125	50	32	6.3	5	y80l-4	0.55	125
ih50-32-160	50	32	12.5	32	y100l-2	3	160
ih50-32-160	50	32	6.3	8	y80l-4	0.55	160
ih50-32-200	50	32	12.5	50	y132s1-2	5.5	200
ih50-32-200	50	32	6.3	12.5	y80l-4	0.75	200
ih50-32-250	50	32	12.5	80	y160m1-2	11	250

ih50-32-250	50	32	6.3	20	y90s-4	1.5	250
ih65-50-125	65	50	25	20	y100l-2	3	125
ih65-50-125	65	50	12.5	50	y90l-4	0.55	160
ih65-50-160	65	50	25	32	y132s1-2	0.5	160
ih65-50-160	65	50	12.5	5	y802-4	0.75	200
ih65-40-200	65	40	25	50	y132s2-2	7.5	200
ih65-40-200	64	40	12.5	12.5	y90s-4	1.1	250
ih65-40-250	64	40	25	80	y160m2-2	15	250
ih65-40-250	65	40	12.5	20	y100l1-4	2.2	125
ih80-65-125	80	65	50	20	y132s1-2	5.5	125
ih80-65-125	80	65	25	5	y802-4	0.75	160
ih80-65-160	80	65	50	32	y132s2-2	7.5	160
ih80-65-160	80	65	25	8	y90l-4	1.5	200
ih80-50-200	80	50	50	50	y160m2-2	15	200
ih80-50-200	80	50	25	12.5	y100l1-4	2.2	250
ih80-50-250	80	50	50	80	y180m-2	22	315
ih80-50-250	80	50	25	20	y100l2-4	3	315
ih80-50-315	80	50	50	125	y200l2-2	37	125
ih80-50-315	80	50	25	32	y132s-4	5.5	125
ih100-80-125	100	80	100	20	y160m1-2	11	160
ih100-80-125	100	80	50	5	y90l-4	1.5	160
ih100-80-160	100	80	100	32	y160m2-2	15	200
ih100-80-160	100	80	50	8	y100l1-4	2.2	200
ih100-65-200	100	65	100	50	y180m-2	22	250
ih100-65-200	100	65	50	12.5	y112m-4	4	250
ih100-65-250	100	65	100	80	y200l2-4	37	315
ih100-65-250	100	65	50	20	y132s-4	5.5	315
ih100-65-315	100	65	100	125	y280s-2	75	200
ih100-65-315	100	65	50	32	y160m-4	11	200
ih125-100-200	125	100	200	50	y225m-2	45	250
ih125-100-200	125	100	100	12.5	y132m-4	7.5	250
ih125-100-250	125	100	200	80	y280s-2	75	315
ih125-100-250	125	100	100	20	y160m-4	11	400
ih125-100-315	125	100	100	32	y160l-4	15	250
ih125-100-400	125	100	100	50	y200l-4	30	315
ih150-125-250	150	125	200	20	y180m-4	18.5	250
ih150-125-315	150	125	200	32	y200l-4	30	315
ih150-125-400	150	125	200	50	yb250m-4	55	400
ih200-150-250	200	150	400	20	yb225s-4	37	250
ih200-150-315	200	150	400	32	yb225m-4	45	315
ih200-150-400	200	150	400	50	yb280s-4	75	400

本产品的品牌是奥泉，型号是IH80-50-250，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，驱动方式是电动，输送介质是腐蚀性液体，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是25 (m³/h)，叶轮数目是1，扬程是20 (m)，吸入口径是80 (mm)，排出口径是80 (mm)，结构原理是喷射泵，级数是单级，功率是4 (kw)，规格是IH80-50-250