

原装进口 意大利SEKO/MS1型号机械隔膜泵

产品名称	原装进口 意大利SEKO/MS1型号机械隔膜泵
公司名称	宜兴市奥尔森环保设备有限公司
价格	4200.00/个
规格参数	往复单元:隔膜泵 品牌:奥尔森 型号:MS1AA
公司地址	宜兴市高塍镇环保城25幢19号
联系电话	13739117158 13584204408

产品详情

流量:5.5-460l/h ;最大压力:10bar;冲程频率:58/78/116 次/分;隔膜直径:65-165 毫米;电机:标准电压 0.18/0.25/0.37kw(ip55);冲程长度:2/4/6 毫米

本公司专业生产计量泵，代理：美国米顿罗、帕斯菲达、意大利seko等计量泵，需计量泵任何型号，请与掌柜孙经理联系，联系电话：13584204408！

意大利seko spring系列 ms1型号机械隔膜计量泵技术参数

型号	隔膜直径	冲程长度 mm	冲程数 / 分钟	流量 l/h	最大压力				连接尺寸	
					bar		psi		ss316	pp
					ss316	pp	ss316	pp		
ms1a065a	65	2	58	5.5	10	10	145	145	1/4gf	1/4 gf
ms1a065b			78	8						
ms1a065c			116	11						
ms1a094a	94	2	58	20	10	10	145	145	3/8 gf	3/8 gf
ms1a094b			78	26						
ms1a094c			116	40						
ms1b108a	108	4	58	60	10	10	145	145	3/8gf	3/8gf
ms1b108b			78	80						
ms1b108c			116	120						
ms1c138a	138	6	58	155	7	7	101.5	101.5	3/4 gf	3/4gf
ms1c138b			78	220						
ms1c138c			116	310					1gf	1gf
ms1c165a	165	6	58	230	5	5	72.5	72.5	1 gf	1gf

ms1c165b	78	330
ms1c165c	116	460

触液端

ss316 或 pvc 泵头（标准型）； ptfе 材质的隔膜
 ；触液端介质列于“泵头”材质表（特殊材质可根据用户需要定制）；
 最高的加药温度：ss316 泵头：90 ， pvc 泵头：40
 每一个泵都装有一电力传动装置，可接受 4-20ma 输入

泵头材质

ms1	21	31	51
泵头	ss316	pvc	pp
隔膜	ptfe	ptfe	ptfe
阀门	ss316	pyrex	pyrex
阀门底座	ss316	pvc	pp

隔膜直径

隔膜直径	pp			
	a	b	c	t
65	208	149	1/ 4g .f.	98
94	236	144	3/ 8g .f.	117
108	248	144	3/ 8g .f.	131
138	347	158	3/ 4g .f.	160
			1g .f.	
165	377	160	1g .f.	193
隔膜直径	ss 316l			
	a	b	c	t
65	150	144	1/ 4g .f.	98
94	172	146	3/ 8g .f.	120
108	212	146	3/ 8g .f.	140
138	258	157	3/ 4g .f.	170
			1g .f.	
165	296	157	1g .f.	190

本产品的往复单元是隔膜泵，品牌是奥尔森，型号是MS1AA，材质是铸铁，性能是变频，用途是化工泵，规格是C，原理是隔膜泵