

排污泵厂家:YW型防爆液下式无堵塞排污泵

产品名称	排污泵厂家:YW型防爆液下式无堵塞排污泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:扬子江 型号:YW型
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

排污泵:YW型防爆液下式无堵塞排污泵|不锈钢无堵塞液下排污泵 放大图片 详细信息: YW型液下式无堵塞排污泵为单级立式结构,是在WQ潜水式排污泵的基础上研制成功的新型污水泵。采用铸铁或不锈钢材质,配以我公司独家引进的EP喷涂技术,耐腐蚀性能卓越非凡。液下式无堵塞排污泵主要用途:液下式无堵塞排污泵适用于化工、石油化工、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理排水系统、市政工程、建筑工地等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。液下式无堵塞排污泵产品特点:1、采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与正午为泵口径约50%的固体颗粒。2、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行。3、泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中,因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达0.5-7米。4、整体结构设计合理、噪声小、节能效果显著、检修方便。5、接轴结构先进可靠,泵与电动机采用绕性联轴器连接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系统。6、能够在全场扬程范围内使用,从而保证电机不会过载。7、可根据用户需要配备液体自动控制柜,根据所需液体变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。

液下式无堵塞排污泵使用条件:1、介质温度 $\leq 70^{\circ}\text{C}$,介质重度 $1 \sim 1.3\text{kg/dm}^3$ 。

2、铸铁材质的使用介质,PH值在5~9范围内。3、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质,可使用各种带腐蚀介质。

4、特殊的温度、介质等,订货时注明使用条件。 型号意义:液下式无堵塞排污泵结构说明:

YW型液下式无堵塞排污泵性能参数 型号 口径 (mm) 流量 (m³/h) 扬程 (m) 功率 (kw) 转速 (r/min) 效率 (%)
YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5 YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40 YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1 YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48 YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54 YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56 YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55 YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56 YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58 YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53 YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55 YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52 YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55 YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58 YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60 YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63 YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52 YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50 YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57 YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56 YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62 YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66 YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67 YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68 YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65 YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66 YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65 YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62 YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63 YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63 YW150-180-15-15 150 180 15 15

1460 65 YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75 YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76 YW150-130-30-22
150 130 30 22 1470 75 YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73 YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73 YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74 YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470
76 YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73 YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72 YW200-300-15-22 200 300
15 22 1470 73 YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71 YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75 YW200-400-30-55
200 400 30 55 1480 70 YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74 YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75 YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73 YW250-600-25-75 250 600 25 75
1480 73 YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76 YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70 YW300-800-15-55 300 800
15 55 980 73 YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75 YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78 YW300-950-20-90 300
950 20 90 980 80 YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82 YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5 YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1 YW350-1100-28-132 350
1100 28 132 740 83.2 YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5 YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
YW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5 YW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1 YW400-1500-26-160
400 1500 26 160 740 83.5 YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5 YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740
82.1 YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82 YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83 YW500-2400-22-220
500 2400 22 220 740 84 YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

YW型液下式无堵塞排污泵（安装尺寸）：