

罗威邦悬浮物测定仪

产品名称	罗威邦悬浮物测定仪
公司名称	深圳市誉达科技有限公司
价格	5400.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:总固体悬浮物【SS】测定仪 品牌:Lovibond/罗维邦
公司地址	深圳市宝安区西乡街道流塘路333号6栋108室
联系电话	0755-89833120 15989549120

产品详情

et9270微电脑总悬浮物浓度测定仪

仪器特点：

- 1、全新人性化防水设计，精巧便携，操作简捷、精确快速测量
- 2、lcd显示屏，良好的glp功能，自动关机设置
- 3、记忆最新使用方法，快速查找所用方法，保证标准统一性
- 4、出厂和用户自定义双校准功能，仪器关闭时自动记忆上次零点校准，无需每次测量再对仪器零点校正，确保测量精确可靠
- 5、防水样品池设计，预制配套试剂，操作维护更加合理
- 6、应用于水处理、废水/饮用水、冷却水/锅炉水、泳池水等

微电脑总悬浮物浓度测定仪，采用独特smd微电脑控制技术，高质量窄波段滤光器，高性能具有温度补偿led光学系统，整体设计紧凑，防水样品池，确保测量快速准确，重现性好，全新人性化设计，操作简便，精巧便携，安全可靠。

具有符合n.i.s.t.国际标准出厂校准暨用户自定义校准双模式功能，并在需要时，可以恢复出厂校准状态；依据需要选择专用试剂（注：片剂稳定性和有效期可达5至10年）进行样品测定。

具有校正功能和内置软件调整功能，可应用于科研、计量做样品检测、鉴定。

技术参数

et9270

测量范围	5 to 750 mg/l(ppm)
解析度	1 mg/l(ppm)
测量精度	± 10% f.s.
测量方法	浊度强弱散射比色法
光学系统	防水样品池，温度补偿led光学系统；波长：605nm ±5nm
光度指标	解析度：0.01a 精度：3%f.s. @ 20 to 25
校准模式	自动零点校正，出厂校准模式和用户自定义校准双模式
电源模式	9v电池，无任何操作，20分钟自动关机
使用环境	0 to 40 °C；rh：30 to 90%无冷凝
认证标准	ce认证
尺寸重量	主机尺寸：190 × 110 × 55mm；主机重量：400g

标准配置

et9270 主机、et197620专用玻璃比色皿、et197635比色皿清洁布、中英文使用说明书、he721002仪器专用携带箱

本产品的加工定制是否，类型是总固体悬浮物【SS】测定仪，品牌是Lovibond/罗维邦，型号是ET9270，测量范围是0to750mg/LSS，可测样品状态是见说明，重复性误差是见说明，外形尺寸是190x110x55（mm），适用范围是见说明，规格是见说明