

SYD-380B石油产品硫含量试验器、汽油硫含量测定仪

产品名称	SYD-380B石油产品硫含量试验器、汽油硫含量测定仪
公司名称	潍坊科美贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:光度测定仪 品牌:gc
公司地址	山东潍坊市新元路9号
联系电话	86 536 8898958

产品详情

syd-380b石油产品硫含量试验器、五路带抽气泵，五路试样可同时测试，也可单独试验，各路抽气量大小、酒精灯高低位置均独立可调，全不锈钢结构经久耐用。

syd-380b石油产品硫含量试验器是按照中华人民共和国标准gb/t 380《石油产品硫含量测定法(燃灯法)》所规定的要求设计制造的，适用于测定雷德蒸气压力不高于600毫米汞柱的轻质石油产品(汽油、煤油等)的硫含量。一、主要技术特点1、本仪器的设计完全符合gb/t 380标准的要求。2、本仪器为小型、台式、5试样工作方式，可同时进行5个试样的平行测试，测试效率高。3、酒精燃灯由固定座限位，各酒精灯上下高度可调节，每组抽气量独立可调。4、工作台面和竖立的安装板为不锈钢板，美观大方，清污方便。本仪器最大的特点是：5路试样可同时测试，各路抽气量大小、酒精灯高低位置均独立可调，全不锈钢结构经久耐用。二、主要技术参数及指标1、工作电源：

ac(220±10%)v、50hz。2、试样数量：

独立五组，每组可单独试验。3、电磁泵：

主电磁泵独立五组，辅电磁泵（搅拌泵）一组。4、真空抽气调节：

每组真空抽气量可由电位器独立、无级调节。5、燃灯调节：

每组燃灯可独立上下调节，调节范围不小于15mm。6、结构材料：

工作台面和试管支架采用不锈钢材料。7、试管支架：

每组试管支架独立可调，调节范围不小于20mm。8、环境温度： -10o

~40 。9、相对湿度： 85%。10、整机功耗：

不大于150w。11、外形尺寸： 380mm×320mm×600mm（长×宽×高，含试验器皿）。

本产品的加工定制是否，类型是光度测定仪，品牌是gc，型号是SYD-380B，测量范围是测定轻质石油产品(汽油,煤油等)的硫含量，可测样品状态是液态，重复性误差是+1，外形尺寸是380×320×600（mm），适用范围是测定轻质石油产品(汽油,煤油等)的硫含量，规格是SYD-380B