

STY-3 渗透压测定仪

产品名称	STY-3 渗透压测定仪
公司名称	上海鼎科科学仪器有限公司
价格	65800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:渗透压测定仪 品牌:天大天发
公司地址	上海市闵行区放鹤路1088号第6幢1054室
联系电话	13754391008 18516108878

产品详情

性能特点：

- l 采用多样进样方式，一次最多可进样20个。机械结构采用转盘方式，温度传感器可自动升降；
- l 取样量少，仅为20~30 μ l,适用于一般检品及珍贵检品的检测；
- l 测量范围宽 0---3000mosmol/kg；
- l 采用超声震荡方式加速结晶，增加对冷穴温度的随时监控，保证每次试验起始温度一致；
- l 抗干扰性能强，检测结果重复性好，准确可靠；
- l 显示采用5.6寸彩色触摸液晶屏，界面增加动画演示，操作简单易懂；
- l 具有记忆存储功能，可保存仪器量程校准参数；
- l 具有分组进样检测和计算功能；
- l 可根据不同的测量范围选择相应的测量量程，提高测量精度；
- l 具有实时日历时钟功能，可将检测的日期、时间打印在检测报告中；
- l 内置微型打印机，将测量结果打印保留；
- l 仪器采用半导体制冷器，具有无污染、低噪音、环保等优点。
- l 超声振荡式检测冰点的方法，技术指标远高于机械扰动和电磁铁振荡。

I可增配与计算机通讯功能。

技术指标：

I样品量：20~30 μ l；

I检测范围：0 ~ 3000mosm/kgH₂O；

I测试时间：120s；

I进样方式：多样进样（20个样品）

I检测精度： ± 3 mosm/kgH₂O（ ≤ 300 mosm/kgH₂O）；

$\pm 1\%$ （ >300 mosm/kgH₂O）；

I重复性（rsd）： $\pm 1\%$ （ ≤ 300 mosm/kgH₂O）；

I预冷时间：3分钟；

I环境温度：10—30℃；

I环境湿度：5—80%相对湿度；

I供电电源：电压 220 ± 22 v；

频率 $50\text{hz} \pm 1\text{hz}$ ；

I电源功率：150w；

I根据用户需求有偿提供3q验证服务。

特别提示：1：溶出仪系列提供免费常规安装调试，用户可直接使用。2：公司可有偿提供安装（iq）/操作（oq）验证。3：公司可有偿提供性能验证（pq）4：公司可有偿提供按照仿制药质量一致性评价要求的物理/机械性能验证5：所有仪器设备均可根据用户需求有偿提供3q文件和3q验证服务

本产品的加工定制是是，类型是渗透压测定仪，品牌是天大天发，型号是STY-3