

2013八工位马丁代尔耐磨试验机-

产品名称	2013八工位马丁代尔耐磨试验机-
公司名称	东莞市大中仪器有限公司
价格	16900.00/个
规格参数	品牌:大中仪器 型号:DZ-335-8
公司地址	中国 广东 东莞市 万江区新和管理区新华南路62号
联系电话	86-076923030558 13543703518

产品详情

8工位马丁耐磨试验机：

该仪器是吸取国内、外同类仪器优点设计而成，其外形美观大方、采用触摸式的显示屏幕，界面易懂，操作简便，微机系统采用两种计数方式，直观大方，设定方便，八个工位同时试验，提高试验效率。仪器还设有二种李沙茹（lissajous）24mm×24mm、60.5mm×60.5mm运动轨迹和多种配套附件，能适应多种试验方法标准。该仪器适用于:gb/t4802.2、astm d4970、iso12945-2等织物起毛起球程度的试验。其原理：圆形试样与同样材料织物在给定的压力下，以lissajous图形运动轨迹进行磨擦，达到规定的转数后，评定试样起毛起球等级。还适用于gb/t13775、astm d4966、iso12947等织物耐磨性能试验。其原理：圆形织物试样在一定的压力下，与标准磨料按李莎茹(lissajous)曲线的运动轨迹进行互相磨擦，导致试样破损，以试样破损的耐磨次数表示织物的耐磨性能。符合标准：符合：gb/t4802.2、astm d4970、iso12945-2等织物起毛起球程度的试验。还符合：gb/t13775、astm d4966、iso12947等织物耐磨性能试验。规格：工位数 8位计数显示 a. 预计计数：0~999999次 b. 累计计数：0~999999次 最大动程 24±0.5mm、60.5±0.5mm 加压物质量 a. 夹持器：200±1g b. 衣料试样重锤：395±2g c. 家具装饰品试样重锤：594±2g d. 不锈钢蝶片 260±1g 磨块有效摩擦直径 a型 200g(1.96n)摩擦头 ϕ 28.8 - 0.084mm b型 155g(1.52n)摩擦头 ϕ 90 - 0.10mm 夹持器与磨台相对运动速度 50-2r/min 装样压锤质量 2385±10g 外形尺寸 885×600×410mm (l×w×h) 重量 150kg 电源 ac220v 50hz

大中仪器有限公司主营产品：一、环境类检测设备：恒温恒湿试验箱，湿热试验箱，程式恒温恒湿试验箱，高低温交变湿热试验箱，调温调湿试验箱，单点式恒温恒湿试验机，步入式恒温恒湿房，高低温试验箱，高温老化房，各种精密烤箱，冷热冲击试验箱，盐水喷雾试验箱，盐雾试验机，二氧化硫试验箱，淋雨试验箱，砂尘试验箱，耐黄变试验箱，日照试验箱，紫外光老化试验箱，氙灯老化试验箱，臭氧老化试验箱，霉菌试验箱等环境试验箱，uv炉等。二、材料力学类检测设备：拉力试验机，微机控制万能材料试验机，跌落试验机，落球冲击试验机，机械式振动台，高频振动试验台，低频振动试验台，电磁式振动试验台，模拟汽车运输振动台，线材弯折试验机，手机翻盖寿命试验机，手机滑盖寿命试验机，按键寿命试验机，磨擦脱色试验机，酒精耐摩擦试验机，taber耐磨试验机，din耐磨耗试验机，rca纸带

耐磨试验机，插拔寿命试验机，全自动插拔力试验机，荷重位移曲线试验机，转轴寿命试验机，电线拉伸试验机，伸长率试验机等。三、箱包类检测设备：破裂强度试验机，纸箱耐压试验机，纸箱抗压试验机，环压强度试验机，边压强度试验机，剥离强度试验机，悬臂梁冲击试验机，简支梁冲击试验机，纸箱冲孔试验机，硬箱落锤冲击试验机，拉链往复试验机，钮扣拉力试验机，皮革耐挠试验机，皮革柔软度试验机，水平垂直耐燃烧试验机等。四、测量设备及其它试验室设备：x荧光光谱仪，rohs检测仪，元素分析仪，手动洛氏硬度计，电动洛氏硬度计，数显洛氏硬度计，便携式洛氏硬度计，表面洛氏硬度计，数显表面洛氏硬度计，维氏硬度计，显微维氏硬度计，小负荷维氏硬度计，数显显微维氏硬度计，布氏硬度计，布洛维硬度计，韦氏硬度计，里氏硬度计，巴氏硬度计，邵氏硬度计，金相试样切割机，金相试样预磨机，金相试样抛光机，金相试样镶嵌机，金相显微镜，体视显微镜，投影仪，影像测量仪，三坐标测量仪，塑胶融熔指数仪，无转子硫化仪，检针机，色差仪，便携式色差仪，分光光度计，对色灯箱，标准光源箱，百格刀，铅笔硬度计，胶带保持力试验机，胶带初粘性试验机，推拉力计，油墨脱色试验机等

本产品的品牌是大中仪器，型号是DZ-335-8，测量精度是0，电源电压是220（V），外形尺寸是885×600×410（mm），重量是150（kg），用途是测试织物起毛起球程度，加工定制是是