

# 马丁代尔耐磨试验机 织物耐磨测试仪

产品名称	马丁代尔耐磨试验机 织物耐磨测试仪
公司名称	深圳市宝安轩宇仪器有限公司
价格	11200.00/个
规格参数	品牌:轩宇 型号:XY-6019 测量精度:1
公司地址	深圳市宝安区新安街道47区怡景三号厂房五楼509
联系电话	15338893557

## 产品详情

适用范围：织物平磨仪(马丁代尔耐磨性试验机)用于大多数织物(对毛机织物更为适宜)受轻微压力情况下的起球程度及细薄类棉、麻、绢丝机织物耐磨损性能和起球等级的方法测定。

马丁代尔耐磨试验机

适用标准：

gb/t4802.2—1997《纺织品 织物起球试验 马丁代尔法》

astm d 4966《纺织品抗耐磨测试(马丁代尔法)》

astm d 4970《马丁代尔耐磨仪测定织物的抗起毛起球及其它表面的改变》

马丁代尔耐磨性试验机

该仪器适用于:gb/t4802.2、astm d4970、iso12945-2等织物起毛起球程度的试验。其原理：圆形试样与同样材料织物在给定的压力下，以lissajous图形运动轨迹进行磨擦，达到规定的转数后，评定试样起毛起球等级。还适用于gb/t13775、astm d4966、iso12947等织物耐磨性能试验。其原理：圆形织物试样在一定的压力下，与标准磨料按李莎如(lissajous)曲线的运动轨迹进行互相磨擦，导致试样破损，以试样破损的耐磨次数表示织物的耐磨性能。符合标准：符合：gb/t4802.2、astm d4970、iso12945-2等织物起毛起球程度的试验。还符合：gb/t13775、astm d4966、iso12947等织物耐磨性能试验。规格：

工位数 4位计数显示

a.预计计数：0~999999次b.累计计数：0~999999次最大动程：24±0.5mm

、 $60.5 \pm 0.5\text{mm}$ 加压物质量：

a.夹持器： $200 \pm 1\text{g}$ b.衣料试样重锤：  
 $395 \pm 2\text{g}$ c.家具装饰品试样重锤： $594 \pm 2\text{g}$ d.不锈钢蝶片： $260 \pm 1\text{g}$  夹持器与磨台相对  
运动速度： $50\text{-}2\text{r}/\text{min}$ 装样压锤质量： $2385 \pm 10\text{g}$ 外形尺寸： $885 \times 600 \times 410\text{mm}$ ( $l \times w \times h$ )电源： $\text{ac}220\text{v}$

本产品的品牌是轩宇，型号是XY-6019，测量精度是1，电源电压是220（V）（V），外形尺寸是 $885 \times 600 \times 410$ （mm）（mm），重量是120（kg），用途是大多数织物(对毛机织物更为适宜)受轻微压力情况下的起球程度及细薄类棉、麻、绢丝机织物耐磨损性能和起球，加工定制是是