

# 排污泵厂家:WQ型潜水无堵塞排污泵

产品名称	排污泵厂家:WQ型潜水无堵塞排污泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:扬子江 型号:WQ型
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

## 产品详情

排污泵:wq型潜水无堵塞排污泵 放大图片 详细信息: wq型潜水排污泵;潜水排污泵 · 产品概述 wq型潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。wq型潜水排污泵采用独特结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

wq型潜水排污泵型号及意义 wq型潜水排污泵 · 产品特点 1、采用独特的单片或双片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。3、整体结构紧凑、体积小、噪音小、节能效果显著,检修方便、无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。4、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。6、

浮球开关可根据所需液位变化,自动控制泵的启动与停止,不需专人看管,使用极为方便。7、wq型潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。9、

有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动自由安装。wq型潜水排污泵 · 主要用途 wq型潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。wq型潜水排污泵结构图: wq型潜水排污泵性能参数表 型号 口径 mm 流量 m<sup>3</sup>/h 扬程 m 功率 kw 转速 r/min 效率 % 25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5 32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40 40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1 40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48 50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54 50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56 50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55 50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56 50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58 50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53 50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55 65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52 65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55 65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58 65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60 65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63 80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52 80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50 80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57 80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56 100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62 100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66 100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67 100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68 100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65

100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66 100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65 125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62  
 125-130-20-15 125 130 20 15 1460 63 150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63 150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65  
 150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75 15-180-25-22 150 180 25 22 1470 76 150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75  
 150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73 150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70 200-300-7-11 200 300 7 11 970 73  
 200-250-11-15 200 250 11 15 970 74 200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76 200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73  
 200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72 200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73 200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71  
 200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75 200-400-30-45 200 400 30 45 1480 70 250-600-9-30 250 600 9 30 980 74  
 250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78 250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75 250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73  
 250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73 250-800-12-45 250 800 12 45 980 76 300-500-15-45 300 500 15 45 980 70  
 300-800-15-55 300 800 15 55 980 73 300-600-20-55 300 600 20 55 980 75 300-800-20-75 300 800 20 75 980 78  
 300-950-20-90 300 950 20 90 980 80 300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82 350-1100-10-55 350 1100 10 55 980  
 84.5 350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5 350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1 350-1100-28-132 350 1100 28  
 132 740 83.2 350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5 350-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1 400-2000-15-132  
 400 2000 15 132 740 85.5 400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1 400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5  
 400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5 400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1

wq固定潜水式无堵塞排污泵安装尺寸图：wq固定潜水式无堵塞排污泵安装尺寸表：