

# GW管道排污泵|无堵塞管道泵|排污泵厂家|管道排污泵

产品名称	GW管道排污泵 无堵塞管道泵 排污泵厂家 管道排污泵
公司名称	深圳市铭俊源环保机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:铭俊源 型号:GW65-30-40-7.5 驱动方式:电动
公司地址	广东深圳市龙岗区布吉镇大坡头工业区
联系电话	86 0755 33582589 13670159240

## 产品详情

gw管道排污泵产品特点：

- 1.gw管道排污泵为立式单吸单级离心排污泵，进出口中心线在同一水平线上，进出口法兰相同，故安装拆卸十分方便，占地面积小，可像阀门一样安装在管路的任何位置上。
- 2.gw管道排污泵与电机直联同轴，属机电一体化产品，结构紧凑，性能稳定，
3. 采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
4. gw管道排污泵设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。
5. 机械密封采用硬质耐磨碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行8000小时以上。
6. 水力性能先进，整机效率高，运转噪音低。
7. 在电机风叶端加上防护罩，整机可置于室外工作，无需机房，可节省大量基建费用。
8. 在使用扬程范围内使用，保证电机无过载。

gw管道排污泵结构说明：gw管道排污泵系进出口在同一水平线上，且规格相同，立式结构，占地面积小，电机与泵同轴，设有安装底盘，便于安装稳固，叶轮采用单（双）流道，具有良好的通过性能。

gw管道排污泵型号介绍：gwpipelinesewage pumpmodelsintroduced：

gw管道排污泵技术参数 《更多的参数咨询欢迎随时致电我司销售人员沟通 韦先生13670159240》：

型号	口径 (mm)	流量 (m3/h)	扬程 (m)	功率 (kw)	转速 (r/min)	效率 (%)
gw25-8-22-1.1	25	8	22	1.1	2825	38.5
gw32-12-15-1.1	32	12	15	1.1	2825	40
gw40-15-15-1.5	40	15	15	1.5	2840	45.1
gw40-15-30-2.2	40	15	30	2.2	2840	48
gw50-20-7-0.75	50	20	7	0.75	1390	54
gw50-10-10-0.75	50	10	10	0.75	1390	56
gw50-20-15-1.5	50	20	15	1.5	2840	55
gw50-15-25-2.2	50	15	25	2.2	2840	56
gw50-18-30-3	50	18	30	3	2880	58
gw50-25-32-5.5	50	25	32	5.5	2900	53
gw50-20-40-7.5	50	20	40	7.5	2900	55
gw65-25-15-2.2	65	25	15	2.2	2840	52
gw65-37-13-3	65	37	13	3	2880	55
gw65-25-30-4	65	25	30	4	2890	58
gw65-30-40-7.5	65	30	40	7.5	2900	56
gw65-35-50-11	65	35	50	11	2930	60

本产品的品牌是铭俊源，型号是GW65-30-40-7.5，驱动方式是电动，性能是不阻塞，用途是管道泵，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是边立式，材质是铸铁，叶轮数目是单级，适用范围是环保污水处理工程，流量是30（m3/h），扬程是40（m），转速是2900（rpm），吸入口径是65（mm），排出口径是65（mm），工作温度是60（℃），工作压力是0.4（mpa），重量是30（kg），电压是380（V），功率是7.5KW（kw），规格是功率：1.1KW——250KW，叶轮吸入方式是单吸式，汽蚀余量是3